

Istruzioni per il montaggio e l'uso di Sto-Turbofix

1



Il set Sto-Turbofix è composto da:

- bombola Sto-Turbofix (recipiente a pressione) con schiuma poliuretana per fissaggio
- tubo flessibile con gomito
- pistola per schiuma
- 3 chiavi a bocca (14 mm, 17 mm)
- pulitore Sto per pistola PU, adattatore per pistola e tubo flessibile
- occhiali di protezione
- guanti
- NOVITA': 1 fascetta serracavi

Istruzioni sulla sicurezza

Sto-Turbofix può essere lavorato solo con occhiali di protezione e guanti. Ulteriori istruzioni sulla sicurezza sono contenute nella scheda sulla sicurezza di Sto-Turbofix (da richiedere in caso di necessità).

2a



Avvitare la bombola di StoTurbofix e l'accessorio Stringere, ma non troppo, il tubo flessibile di Sto-Turbofix alla bombola Turbofix, girare poi il tubo flessibile di lato, spingere sul manico e serrare con una chiave facendo attenzione a non danneggiare la filettatura

2b



IMPORTANTE:
Infine fissare il tubo flessibile al manico utilizzando una fascetta serracavi

3a



Fissare la pistola per la schiuma
Fissare la pistola per schiuma prima di avvitare il tubo flessibile e la pistola alla bombola. A tale proposito girare completamente in senso antiorario la vite di regolazione posta sulla parte posteriore della pistola.

3b



Collegare il tubo flessibile alla pistola
Fissare manualmente il tubo flessibile alla parte inferiore della pistola per schiuma. Infine, con una chiave fissa, stringere forte ma senza danneggiare la filettatura

4



Agitare Sto-Turbofix

Prima della lavorazione agitare energicamente Sto-Turbofix almeno 20 volte per mescolare la schiuma adesiva poliuretana e garantirne così una qualità eccellente.
Suggerimento: durante la lavorazione agitare di tanto in tanto Sto-Turbofix: in questo modo si controlla il consumo e si mantiene costante anche la qualità della schiuma.

5



Svitare la bombola e la pistola per schiuma

Aprire lentamente il rubinetto (valvola) posto sulla parte superiore della bombola Sto-Turbofix e controllare eventuali perdite nella zona di collegamento allo Sto-Turbofix. Prima di procedere alla lavorazione girare lentamente in senso orario la vite di registro posta sul lato posteriore della pistola (eventualmente registrare per controllare la pressione).

Istruzioni sulla sicurezza

La bombola è sotto pressione. In caso di manipolazione errata e danneggiamento si possono verificare fuoriuscite incontrollate di schiuma il cui getto può sporcare cose o persone che si trovino nelle vicinanze. Di conseguenza è importante attenersi alle seguenti regole per la manipolazione della bombola:

- 1) Non tirare a scatti il tubo flessibile collegato alla bombola né sollevare o portare la bombola per il tubo flessibile. Non esercitare alcuna pressione nella zona di collegamento fra la bombola e il tubo flessibile. Di conseguenza riporre o appendere sempre in maniera sicura la bombola e utilizzare la fascetta serracavi (s.v. il punto 3a).
- 2) Avvitare e svitare il rubinetto giallo di chiusura solo manualmente. Non esercitare troppa forza né utilizzare strumenti. Durante la lavorazione il rubinetto resta aperto e viene chiuso solo durante il trasporto o il deposito.

NOTA:

Il set per la pulizia è composto dal pulitore per pistole PU Sto, adattatore per pistole e tubo flessibile (Art. N°: W073-001).

6a



Pulizia della pistola per schiuma

Innanzitutto fissare l'adattatore della pistola alla pistola per schiuma. Poi metterlo sul pulitore della pistola per poliuretano Sto e pulire.

6b



Pulizia del tubo flessibile con pistola per schiuma avvitata

Fissare prima l'adattatore del tubo flessibile e poi quello della pistola sul tubo flessibile con la pistola per schiuma. Poi metterli sul pulitore della pistola per poliuretano Sto e pulire.

Deposito, rimessa in funzione, sostituzione e ritiro di Sto-Turbofix

Deposito e rimessa in funzione di Sto-Turbofix

1 Interruzioni di lavoro e trasporto

In caso di interruzioni del lavoro pulire sempre l'estremità della pistola con un detergente per poliuretano.

Istruzioni sulla sicurezza

Per il trasporto e il deposito chiudere il rubinetto posto sulla bombola (a mano e senza esercitare troppa forza) e fissare la pistola con la vite di registro.

2 Rimessa in funzione

Se non si è utilizzato Sto-Turbofix per alcune ore o più, agitarlo con forza prima di riutilizzarlo.

Rimuovere immediatamente la schiuma poliuretana seccata sull'estremità della pistola per evitare che la schiuma poliuretana fuoriesca in altre direzioni.

La pistola per schiuma non necessita di alcuna pulizia.

Contenitore sotto pressione vuoto / Sostituzione con contenitore sotto pressione pieno

1 Asportare il tubo flessibile dal contenitore sotto pressione vuoto
Asportare il tubo flessibile dal contenitore vuoto soltanto quando può essere rimesso immediatamente su un contenitore pieno e Sto-Turbofix viene immediatamente utilizzato. In caso contrario la schiuma adesiva poliuretana si secca dentro al tubo flessibile.

Prima di togliere il tubo flessibile chiudere girando prima il rubinetto (valvola) posto sul lato superiore del contenitore sotto pressione e poi il rubinetto a sfera sul tubo flessibile.

2 Avvitare il tubo flessibile al contenitore sotto pressione pieno
Prima di avvitare il tubo flessibile al contenitore sotto pressione pieno pulire il raccordo all'estremità del tubo flessibile con detergente per poliuretano per evitare eventuali occlusioni. Una volta avvitato il tubo flessibile al serbatoio sotto pressione pieno è possibile riaprire il rubinetto (valvola) posto sul lato superiore di Sto-Turbofix e il rubinetto a sfera sul tubo flessibile.

3 Preparare i serbatoi sotto pressione vuoti per il ritiro
Aprire lentamente il rubinetto (valvola) sulla parte superiore del serbatoio sotto pressione per far fuoriuscire completamente la schiuma adesiva poliuretana rimasta e far defluire la pressione residua. Poi mettere il serbatoio sotto pressione vuoto a testa in giù nel cartone di imballaggio.

Ritiro dello Sto-Turbofix vuoto da parte della Sto AG

La bombola di Sto-Turbofix è un contenitore a perdere e viene smaltito dalla Sto AG attraverso Interseroh.

NOTA IMPORTANTE

La condizione per il ritiro da parte della Sto AG è che la bombola di Sto-Turbofix sia completamente senza pressione e vuota, che il rubinetto (valvola) sia aperto e che la restituzione alla Sto AG avvenga nel cartone di imballaggio originale.



Svuotare completamente Sto-Turbofix e far defluire la pressione residua.
Aprire lentamente il rubinetto (valvola) posto sul lato superiore del serbatoio a pressione.



Far fuoriuscire completamente la schiuma adesiva poliuretana rimasta e far defluire la pressione residua.



Il recipiente sotto pressione deve essere inserito a testa in giù nel cartone di imballaggio originale. Restituzione del recipiente sotto pressione alla Sto AG nel cartone di imballaggio originale.

Alcuni suggerimenti per l'uso di Sto-Turbofix

- 1 Consumo e tempo di indurimento
Risultati ottimali per quanto riguarda consumo e tempo di indurimento si ottengono ad una temperatura della bomboletta di Sto-Turbofix di 18-25°C. Per questo, la conservazione della quantità di Sto-Turbofix necessaria per il giorno successivo dovrebbe avvenire in ambienti con una corrispondente temperatura ambiente.
- 2 Riduzione del tempo di indurimento
Per abbreviare il tempo di indurimento è possibile spruzzare dell'acqua sulla schiuma adesiva poliuretana.

Leggere attentamente prima del primo utilizzo. La mancata osservanza delle norme per la lavorazione e delle norme di sicurezza comportano l'esclusione della garanzia.