



Costruire con coscienza.

StoColor Dryonic® M

La pittura versatile per facciate con
effetto metallizzato.

Facciate e interni



Rivestimenti

Colorazioni



Il coleottero del deserto della Namibia è stato d'ispirazione per StoColor Dryonic® M. Il suo particolare carapace assicura che l'umidità che si raccoglie su di esso scorra rapidamente nella sua bocca, ogni qualvolta effettua una verticale sulle dune del deserto. Abbiamo incorporato questo principio come Tecnologia Dryonic® anche nella nostra pittura per facciate con effetto metallizzato.



Questa pittura innovativa completa il ventaglio cromatico con delle tonalità metalliche ed è adatta a quasi tutti i supporti edilizi standard. Inoltre, StoColor Dryonic® M offre un'elevata brillantezza di colore a lungo termine. Ciò è garantito dalla tecnologia SunBlock integrata, che protegge efficacemente la facciata dalle radiazioni UV aggressive.



Immagine in copertina:
**Supermercato
EDEKA Hieber, Bad
Krozingen
Germania**
Architetto:
Müller + Huber;
Realizzazione:
Stiefvater + Partner
GmbH;
Prodotti utilizzati:
StoTherm Classic
StoColor X-Black



**Colore anodizzato
secondo EURAS C-33**
StoColor Dryonic® M
può essere colorato in
base alle di tonalità
disponibili del ventaglio
StoColor Metallic

StoColor Dryonic® M

- Tonalità con effetto metallico
- Asciuga rapidamente dopo pioggia o formazione di condensa
- Principio attivo bionico contro la proliferazione di alghe e muffe
- Assenza di trattamenti con biocidi
- Massima stabilità dei colori grazie alla tecnologia SunBlock
- Altamente resistente agli agenti atmosferici
- Ottima resistenza meccanica
- Legante acrilico puro
- Distacco ridotto dei riempitivi/ridotto effetto scrittura
- Applicazione airless a bassa nebulizzazione
- Può essere utilizzato anche in ambienti interni
- Rivestimenti per pareti
- Rivestimenti per soffitti

Possibili supporti sulla facciata

- Facciate in gesso
- Lamiera trapezoidale
- Fibrocemento
- Metalli zincati
- Superfici in alluminio
- Leghe di alluminio
- Acciaio inox
- Pannelli HPL
- Alucobond®
- Plastica
- ETICS

Classe secondo DIN EN 1062-1

- Diffusione del vapore acqueo: V2 (medio)
- Permeabilità al vapore acqueo: W3 (media)
- Diffusione della CO₂: Classe C1 (inibente)

Aree di applicazione

Ottima adesione a quasi tutti i comuni supporti edilizi

Possibili supporti interni

- Rivestimenti

Sede centrale

Sto Italia Srl
Via G. di Vittorio 1/3
50053 Empoli (FI)
Telefono +39 057194701
Fax +39 0571946718

Info

info.it@sto.com
www.stoitalia.it