

StoVeneer Wood

Rivestimento per facciate effetto legno

Struttura prefabbricate
in legno

Facciata



Rivestimenti per
facciate

I pannelli di rivestimento StoVeneer realizzati in materiali fibrorinforzati FRP Sto donano un autentico effetto legno a facciate realizzate con sistemi di isolamento termico. L'installazione è semplice e veloce. Tra i vantaggi: economicità e durabilità superiore al legno massello e una gamma colori per la pittura finale.

StoVeneer Wood

Facciate effetto legno

Rivestire i sistemi di isolamento con legno massello è una scelta esosa e impegnativa: l'alternativa prende il nome di StoVeneer Wood.

Facciate che richiedono poca manutenzione nel tempo

I pannelli per facciate StoVeneer Wood sono costituiti di materiali fibrorinforzati RFP Sto con rete Sto-Glasfasergewebe F integrata.

Le superfici di StoVeneer Wood sono disponibili in diverse granulometrie e possono essere pitturate in un'ampia gamma di tinte: il loro aspetto si avvicina moltissimo a quello del vero legno. In più, offrono il vantaggio di essere realizzati in un materiale più resistente e di facile manutenzione.

Non richiedono interventi strutturali aggiuntivi

I pannelli in formato 200 x 16 cm possono essere facilmente tagliati a misura con un trincetto e, a differenza dei pannelli in legno o plastica, non richiedono sottostrutture o giunti per la realizzazione dei dettagli.

Maggiore flessibilità nella progettazione

La decisione di rivestire la facciata con StoVeneer Wood può essere presa anche in tempi brevi, dato che i componenti del sistema di isolamento per facciate sono gli stessi fino alla mano di fondo. C'è ampia libertà di design – dalla creazione di aree con accenti particolari, all'utilizzo su tutta la superficie per creare l'effetto di un'autentica casa in legno.

Installazione più semplice e sicura


Come componenti del sistema di isolamento StoTherm Veneer, i pannelli per facciate StoVeneer Wood consentono una posa sicura e rapida mediante incollaggio. Sono compatibile con il pre-montaggio per l'utilizzo su strutture prefabbricate. Oltre all'EPS è possibile utilizzare pannelli o isolamento in lana di roccia lamellare.




Immagine di copertina:
StoVeneer Wood migliora l'annesso, ponendolo in risalto.

Immagine interna:
StoVeneer Wood può essere pitturato in diversi colori, in base alle scelte stilistiche.


Tonalità standard




38101 Grigio
IR 44%




38103 Rovere chiaro
IR 25%




38111 Frassino
IR 39%




38113 Pino
IR 40%




38140 Noce
IR 18%




38144 Pino anticato
IR 28%



38146 Rovere
IR 24%



38147 Teak
IR 17%



38151 Bianco naturale
IR 77%

Nota

Le immagini hanno puro valore indicativo per dare un'idea dell'aspetto finale del rivestimento.

Nella realtà i colori potrebbero differire dalle immagini qui riportate.

Per la scelta della tinta, si raccomanda di far sempre riferimento alla cartella colori originale.

Vantaggi del prodotto

- Effetto legno vero
- Maggiore economicità e durevolezza rispetto al legno massello
- Resistente all'usura e di facile manutenzione
- Non necessita di sottostrutture e giunti per sistemi di isolamento per facciate con pannelli in EPS e lana di roccia o isolamento in lana lamellare
- Semplicità di installazione – in cantiere o pre-montato per costruzioni prefabbricate
- Possibile pitturazione in una vasta gamma di colori

Tonalità su richiesta

StoVeneer Wood può essere ultimato con rivestimento StoAqua Top Satin.

È possibile scegliere tra 9 tonalità standard nella **cartella colori delle velature** e altre tonalità sono disponibili nella cartella **AC - Architectural Colours**.

I colori con indice di riflessione fino al 15% sono utilizzabili su base organica, quelli con indice fino al 20% su base minerale.

Sede centrale

Sto Italia Srl

Via G. Di Vittorio, 1/3
Empoli (FI)
Tel. + 39 0571 94 70 1
Fax +39 0571 94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it

Punto vendita Bolzano

Etschweg/
Via dell'Adige, 2/3
Kurtatsch / Cortaccia (BZ)
Tel. +39 0471 80 90 05
Fax +39 0471 81 82 38
info.bozen@sto.com

Punto vendita L'Aquila

Via Rocco Carabba, 37
z.i. Le Pile L'Aquila
Tel. +39 0862 314763
info.laquila@sto.com

Punto vendita Milano

Via Piemonte, 23/C
San Giuliano Milanese
(MI)
Tel. +39 02 86 87 50 29
Fax +39 02 86 87 51 21
info.milano@sto.com

Contatti del proprio referente di fiducia

Le informazioni, le immagini, i disegni, gli schemi e le descrizioni, sia tecniche sia generali, contenuti in questo opuscolo sono da intendersi soltanto come esempi generici; le informazioni di dettaglio sono puramente indicative e rappresentano schematicamente il funzionamento base di sistemi e prodotti. Non si fa riferimento alle dimensioni esatte dei materiali. L'applicabilità e la compatibilità dei prodotti devono essere verificate di volta in volta in relazione al singolo progetto di costruzione dal tecnico applicatore o dal cliente sotto la loro responsabilità. Le rappresentazioni di prodotti adiacenti sono indicate solo in modo schematico. Tutte le prescrizioni e le informazioni indicate devono essere adattate alle specifiche condizioni e sono subordinate agli accordi stabiliti in base alle specifiche situazioni e non devono essere intese come pianificazione del lavoro o come progettazione di dettaglio o istruzioni di montaggio. È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche relative ai singoli prodotti riportate nelle relative schede tecniche/ descrizioni di sistema e omologazioni.