

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

StoBrick liscio universale



Codice di identificazione del tipo di prodotto	PROD3197 StoBrick liscio universale
Scopo di impiego	per rivestimenti delle pareti all'interno e all'esterno
Produttore	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistema/i per la valutazione e la verifica della costanza di prestazione	sistema 4
Norma armonizzata	EN 14411 piastrelle in ceramica e pannelli
Organismo notificato	non rilevante
Valutazione Tecnica Europea	non rilevante
Documentazione tecnica conforme	non rilevante

Prestazione dichiarata

Proprietà essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento all'incendio	A1 (fl)	EN 14411:2012
Resistenza	approvato con applicazioni all'interno	EN 14411:2012
Resistenza	approvato con applicazioni all'esterno: resistenza ai passaggi di stato da gelo a disgelo	EN 14411:2012
Resistenza all'adesione	≥ 0,5 N/mm ² Malta cementizia, tipo C1	EN 14411:2012
Resistenza agli sbalzi termici	approvato	EN 14411:2012

NPD = no performance determined

La potenza del prodotto corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la realizzazione di questa dichiarazione di prestazione è esclusivamente il produttore.

.Sottoscritto per il produttore e in nome del produttore da:



25.04.2017
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

I.V. Dr. Hans Klein/ direttore omologazioni e prove

Allegato: scheda dati di sicurezza



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0279-1

17

**PROD3197 StoBrick liscio universale
EN 14411 piastrelle in ceramica e pannelli**

per rivestimenti delle pareti all'interno e all'esterno

Comportamento all'incendio	A1(fl)
Resistenza	approvato con applicazioni all'interno
Resistenza	approvato con applicazioni all'esterno: resistenza ai passaggi di stato da gelo a disgelo
Resistenza all'adesione	≥ 0,5 N/mm ² Malta cementizia, tipo C1
Resistenza agli sbalzi termici	approvato