

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

Sto-Fossil Bavaria SKD



Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD3856 Sto-Fossil Bavaria SKD
Usi previsti	lastra di rivestimento in pietra naturale per rivestimenti di parete e soffitto all'interno e all'esterno
Fabbricante	VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim
Sistemi di VVCP	Sistema 3 (reazione al fuoco) Sistema 4 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)
Norma armonizzata	EN 1469:2015-5
Organismi notificati	BPS Wismar GmbH NB 0943
Documento per la valutazione europea	Non rilevante
Valutazione tecnica europea	Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	A1	EN 1469:2015-5
Assorbimento di acqua	3,4 M% (valore atteso superiore)	EN 1469:2015-5
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	EN 1469:2015-5
Resistenza	8,3 MPa senza passaggio gelo/disgelo (valore medio)	EN 1469:2015-5
Resistenza	8,6 MPa dopo passaggio gelo/disgelo (valore medio)	EN 1469:2015-5
Sostanze pericolose	NPD	EN 1469:2015-5
Resistenza alla flessione	5,2 MPa (valore atteso inferiore)	EN 1469:2015-5
Assorbimento di acqua capillare	NPD	EN 1469:2015-5
Peso specifico reale	2,42 g/cm ³ (valore medio)	EN 1469:2015-5
Porosità aperta	5,7 % (valore medio)	EN 1469:2015-5
Carico di rottura sulla rottura del perno di ancoraggio	1477 N (d1 = 10 mm) (valore atteso inferiore)	EN 1469:2015-5
Resistenza contro lo shock termico	NPD	EN 1469:2015-5
Descrizione petrografica	pietra calcarea di calcare conchilifero (biopelsparite)	EN 1469:2015-5

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

15.07.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0296-2

17

NB 0943

PROD3856 Sto-Fossil Bavaria SKD
EN 1469:2015-5 lastra di rivestimento in pietra naturale
per rivestimenti di parete e soffitto all'interno e all'esterno

Comportamento all'incendio	A1
Assorbimento di acqua	3,4 M% (valore atteso superiore)
Resistenza	8,3 MPa senza passaggio gelo/disgelo (valore medio)
Resistenza	8,6 MPa dopo passaggio gelo/disgelo (valore medio)
Resistenza alla flessione	5,2 MPa (valore atteso inferiore)
Permeabilità al vapore acqueo	NPD
Sostanze pericolose	NPD
Assorbimento di acqua capillare	NPD
Peso specifico reale	2,42 g/cm ³ (valore medio)
Porosità aperta	5,7 % (valore medio)
Carico di rottura sulla rottura del perno di ancoraggio	1477 N (d1 = 10 mm) (valore atteso inferiore)
Resistenza contro lo shock termico	NPD
Descrizione petrografica	pietra calcarea di calcare conchilifero (biopelsparite)