

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

Sto-Fossil SKL (NSF004)

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD3850 Sto-Fossil SKL (NSF004)
Usi previsti	per rivestimenti di parete e soffitto all'interno e all'esterno
Fabbricante	VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim
Sistemi di VVCP	Sistema 3 (reazione al fuoco) Sistema 4 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)
Norma armonizzata	EN 12057:2004
Organismi notificati	BPS Wismar GmbH NB 0943
Documento per la valutazione europea	Non rilevante
Valutazione tecnica europea	Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	A1	EN 12057:2004
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	EN 12057:2004
Resistenza	6,8 MPa senza passaggio gelo/disgelo (valore medio)	EN 12057:2004
Resistenza	6,8 MPa dopo 14 passaggi gelo/disgelo (valore medio)	EN 12057:2004
Resistenza	7,7 MPa dopo 56 passaggi gelo/disgelo (valore medio)	EN 12057:2004
Sostanze pericolose	NPD	EN 12057:2004
Resistenza alla conduzione del calore	NPD	EN 12057:2004
Resistenza alla flessione	6,37 MPa (valore atteso inferiore)	EN 12057:2004
Peso specifico reale	2,46 g/cm ³ (valore medio)	EN 12057:2004
Porosità aperta	8,0 % (valore medio)	EN 12057:2004
Resistenza contro lo shock termico	NPD	EN 12057:2004
Emissione di radioattività	NPD	EN 12057:2004
Attenuazione diretta di suono aereo	NPD	EN 12057:2004
Resistenza del marmo all'esposizione ciclica a calore e umidità	NPD	EN 12057:2004

NPD = no performance determined

VeroStone GmbH
Mergentheimer Straße
D-97268 Kirchheim

Dichiarazione di prestazione 0101-0294-2

Secondo EU-BauPVO n.: 305/2011

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

15.11.2023

VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



VeroStone GmbH
Mergentheimer Straße
D-97268 Kirchheim

0101-0294-2

17

NB 0943

PROD3850 Sto-Fossil SKL (NSF004)

per rivestimenti di parete e soffitto all'interno e all'esterno

Comportamento all'incendio	A1
Resistenza	6,8 MPa senza passaggio gelo/disgelo (valore medio)
Resistenza	6,8 MPa dopo 14 passaggi gelo/disgelo (valore medio)
Resistenza	7,7 MPa dopo 56 passaggi gelo/disgelo (valore medio)
Permeabilità al vapore acqueo	NPD
Sostanze pericolose	NPD
Resistenza alla conduzione del calore	NPD
Resistenza alla flessione	6,37 MPa (valore atteso inferiore)
Peso specifico reale	2,46 g/cm ³ (valore medio)
Porosità aperta	8,0 % (valore medio)
Resistenza contro lo shock termico	NPD
Emissione di radioattività	NPD
Attenuazione diretta di suono aereo	NPD
Resistenza del marmo all'esposizione ciclica a calore e umidità	NPD