

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

Sto-Fugenkitt WF

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD0125 Sto-Fugenkitt WF
Usi previsti	Sigillante per giunti per elementi di facciata sostanza per giunti per applicazioni interne, tipo F-INT condizionamento: metodo A, materiale di supporto: malta M 2
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi di VVCP	Sistema 3 (reazione al fuoco) Sistema 3 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)
Norma armonizzata	EN 15651-1:2012
Organismi notificati	Non rilevante
Documento per la valutazione europea	Non rilevante
Valutazione tecnica europea	Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	E	EN 15651-1:2012
Resistenza	approvato	EN 15651-1:2012
Stabilità	≤ 5 mm	EN 15651-1:2012
Perdita di volume	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Comportamento alla trazione / comportamento di dilatazione dopo l'immersione in acqua (plastico)	≥ 25 % (A 23 °C)	EN 15651-1:2012
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e / o la salute	NPD	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

17.05.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0227-2

14

PROD0125 Sto-Fugenkitt WF
EN 15651-1:2012 Sigillante per giunti per elementi di facciata

sostanza per giunti per applicazioni interne, tipo F-INT
condizionamento: metodo A, materiale di supporto: malta M 2

Comportamento all'incendio	E
Resistenza	approvato
Stabilità	≤ 5 mm
Perdita di volume	≤ 45 %
Comportamento alla trazione / comportamento di dilatazione dopo l'immersione in acqua (plastico)	≥ 25 % (A 23 °C)
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e / o la salute	NPD