

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

Sto-Gabbro Super Dark (NSF013)



Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD3941 Sto-Gabbro Super Dark (NSF013)
Usi previsti	comune malta da intonaco - intonaco di fondo CS II per rivestimenti di parete e soffitto all'interno e all'esterno
Fabbricante	VeroStone GmbH, Willibaldstr. 38, D-85072 Eichstätt-Blumenberg
Sistemi di VVCP	Sistema 4 (reazione al fuoco) Sistema 4 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)
Norma armonizzata	EN 12057:2015
Organismi notificati	Non rilevante
Documento per la valutazione europea	Non rilevante
Valutazione tecnica europea	Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	A1	EN 12057:2015
Assorbimento di acqua	0,1 M% (valore medio)	EN 12057:2015
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	EN 12057:2015
Resistenza	33,1 MPa senza passaggio gelo/disgelo (valore medio)	EN 12057:2015
Resistenza	34,4 MPa dopo 12 passaggio gelo/disgelo (valore medio)	EN 12057:2015
Sostanze pericolose	NPD	EN 12057:2015
Resistenza alla conduzione del calore	NPD	EN 12057:2015
Resistenza alla flessione	30,2 MPa (valore atteso inferiore)	EN 12057:2015
Peso specifico reale	3,06 g/cm ³ (valore medio)	EN 12057:2015
Porosità aperta	0,34 % (valore medio)	EN 12057:2015
Resistenza contro lo shock termico	NPD	EN 12057:2015
Descrizione petrografica	Gabbro	EN 12057:2015
Emissione di radioattività	NPD	EN 12057:2015

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

15.07.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0304-1

18

PROD3941 Sto-Gabbro Super Dark (NSF013)
EN 12057:2015 comune malta da intonaco - intonaco di fondo CS II
per rivestimenti di parete e soffitto all'interno e all'esterno

Comportamento all'incendio	A1
Assorbimento di acqua	0,1 M% (valore medio)
Resistenza	33,1 MPa senza passaggio gelo/disgelo (valore medio)
Resistenza	34,4 MPa dopo 12 passaggio gelo/disgelo (valore medio)
Permeabilità al vapore acqueo	NPD
Sostanze pericolose	NPD
Resistenza alla conduzione del calore	NPD
Resistenza alla flessione	30,2 MPa (valore atteso inferiore)
Peso specifico reale	3,06 g/cm ³ (valore medio)
Porosità aperta	0,34 % (valore medio)
Resistenza contro lo shock termico	NPD
Descrizione petrografica	Gabbro
Emissione di radioattività	NPD