



Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

Sto-Mineralschaum-Innendämmplatte

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD4706 Sto-Mineralschaum-Innendämmplatte
Usi previsti	lastra isolante minerale come isolamento interno
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi di VVCP	Sistema 1 (reazione al fuoco) Sistema 3 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)
Norma armonizzata	secondo ETA
Organismi notificati	LGA Bautechnik NB 0780
Documento per la valutazione europea	EAD 040012-00-1201
Valutazione tecnica europea	see ETA-05/0179
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	A1	EAD 040012-00-1201
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	3 - 7	EAD 040012-00-1201
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD	EAD 040012-00-1201
Resistenza alla conduzione del calore	vedere l'etichetta	EAD 040012-00-1201
Resistenza alla flessione	NPD	EAD 040012-00-1201
Peso specifico reale	0,085 - 0,11 g/cm ³	EAD 040012-00-1201
Conduzione del calore valore nominale λ_D	0,040 W/(m*K)	EAD 040012-00-1201
R.C.	valore medio: minimo 150 kPa	EAD 040012-00-1201
Resistenza alla trazione verticale per il piano pannelli	NPD	EAD 040012-00-1201
Stabilità dimensionale	Max $\pm$ 0,5%	EAD 040012-00-1201

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni
Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

27.07.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0359-1

21

NB 0780

PROD4706 Sto-Mineralschaum-Innendämmplatte

lastra isolante minerale come isolamento interno

Comportamento all'incendio	A1
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	3 - 7
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD
Resistenza alla conduzione del calore	vedere l'etichetta
Resistenza alla flessione	NPD
Peso specifico reale	0,085 - 0,11 g/cm ³
Conduzione del calore valore nominale λ_D	0,040 W/(m*K)
R.C.	valore medio: minimo 150 kPa
Resistenza alla trazione verticale per il piano pannelli	NPD
Stabilità dimensionale	Max $\pm$ 0,5%