



Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

Sto-Weichfaserplatte M 039

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD3444 Sto-Weichfaserplatte M 039 Lastra isolante per facciata in fibre di legno <i>Numero di partita vedere stampa sul contenitore</i>
Usi previsti	Prodotto termoisolante per edifici
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi di WVCP	Sistema 3 (Comportamento all'incendio) Sistema 3 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)
Norma armonizzata	EN13171:2012 + A1:2015
Organismi notificati	MPA NRW NB 0432
Documento per la valutazione europea	Non rilevante
Valutazione tecnica europea	Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Sistema AVCP	Specificativa tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	E	Sistema 3	EN13171:2012 + A1:2015
Assorbimento di acqua	WS1,0		EN13171:2012 + A1:2015
Permeabilità al vapore acqueo	MU3		EN13171:2012 + A1:2015
Sostanze pericolose	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Stabilità dimensionale con condizioni di temperatura ed umidità definite	DS(70,90)2		EN13171:2012 + A1:2015
Resistenza alla compressione (categoria)	CS(10\Y)50		EN13171:2012 + A1:2015
Resistenza alla trazione/flessione (classe)	TR10		EN13171:2012 + A1:2015
Conduzione del calore valore nominale λ_D	0,037 W/(m*K)		EN 13171:2012
Incandescenza	NPD		EN13171:2012 + A1:2015

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Allegato: scheda dati di sicurezza

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0277-3

17

NB 0432

PROD3444 Sto-Weichfaserplatte M 039

Lastra isolante per facciata in fibre di legno

Prodotto termoisolante per edifici

Comportamento all'incendio	E
Assorbimento di acqua	WS1,0
Permeabilità al vapore acqueo	MU3
Sostanze pericolose	NPD
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD
Stabilità dimensionale con condizioni di temperatura ed umidità definite	DS(70,90)2
Resistenza alla compressione (categoria)	CS(10\Y)50
Resistenza alla trazione/flessione (classe)	TR10
Conduzione del calore valore nominale λ_b	0,037 W/(m*K)
Incandescenza	NPD