

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

Sto-Weichfaserplatte M 042 NF

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD1062 Sto-Weichfaserplatte M 042 NF
Usi previsti	Lastra isolante per facciata in fibre di legno Prodotto termoisolante per edifici
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi di VVCP	Sistema 3 (reazione al fuoco) Sistema 3 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)
Norma armonizzata	EN13171:2012 + A1:2015
Organismi notificati	MPA Stoccarda NB 0672 MPA NRW NB 0432
Documento per la valutazione europea	Non rilevante
Valutazione tecnica europea	Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	E	EN13171:2012 + A1:2015
Assorbimento di acqua	WS1,0	EN13171:2012 + A1:2015
Permeabilità al vapore acqueo	MU4	EN13171:2012 + A1:2015
Sostanze pericolose	NPD	EN13171:2012 + A1:2015
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD	EN13171:2012 + A1:2015
Stabilità dimensionale con condizioni di temperatura ed umidità definite	NPD	EN13171:2012 + A1:2015
Resistenza alla compressione (categoria)	CS(10\Y) 100	EN13171:2012 + A1:2015
Resistenza alla trazione/flessione (classe)	TR10	EN13171:2012 + A1:2015
Conduzione del calore valore nominale λ_0	0,040 W/(m*K)	EN13171:2012 + A1:2015
Incandescenza	NPD	EN13171:2012 + A1:2015

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

25.07.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0265-5

13

NB 0672
NB 0432

PROD1062 Sto-Weichfaserplatte M 042 NF

Lastra isolante per facciata in fibre di legno

Prodotto termoisolante per edifici

Comportamento all'incendio	E
Assorbimento di acqua	WS1,0
Permeabilità al vapore acqueo	MU4
Sostanze pericolose	NPD
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD
Stabilità dimensionale con condizioni di temperatura ed umidità definite	NPD
Resistenza alla compressione (categoria)	CS(10\Y) 100
Resistenza alla trazione/flessione (classe)	TR10
Conduzione del calore valore nominale λ_D	0,040 W/(m*K)
Incandescenza	NPD