



Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

Sto-Weichfaserplatte UM 040

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo PROD1427 Sto-Weichfaserplatte UM 040
Lastra isolante per facciata in fibre di legno
Numero di partita vedere stampa sul contenitore

Usi previsti Prodotto termoisolante per edifici

Fabbricante Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Sistemi di VVCP Sistema 3 (Comportamento all'incendio)
Sistema 3 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)

Norma armonizzata EN13171:2012 + A1:2015

Organismi notificati MPA Stoccarda NB 0672

Documento per la valutazione europea Non rilevante

Valutazione tecnica europea Non rilevante

Organismo di valutazione tecnica Non rilevante

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Sistema AVCP	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	E	Sistema 3	EN13171:2012 + A1:2015
Assorbimento di acqua	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Permeabilità al vapore acqueo	MU4		EN13171:2012 + A1:2015
Sostanze pericolose	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Stabilità dimensionale con condizioni di temperatura ed umidità definite	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Resistenza alla compressione (categoria)	CS(10\Y)50		EN13171:2012 + A1:2015
Resistenza alla trazione/flessione (classe)	TR5		EN13171:2012 + A1:2015
Conduzione del calore valore nominale λ_D	0,038 W/(m*K)		EN13171:2012 + A1:2015
Incandescenza	NPD		EN13171:2012 + A1:2015

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

22.10.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ direttore Shared Services

Allegato: scheda dati di sicurezza

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0199-3

13

NB 0672

PROD1427 Sto-Weichfaserplatte UM 040

Lastra isolante per facciata in fibre di legno

Prodotto termoisolante per edifici

Comportamento all'incendio	E
Assorbimento di acqua	NPD
Permeabilità al vapore acqueo	MU4
Sostanze pericolose	NPD
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD
Stabilità dimensionale con condizioni di temperatura ed umidità definite	NPD
Resistenza alla compressione (categoria)	CS(10\Y)50
Resistenza alla trazione/flessione (classe)	TR5
Conduzione del calore valore nominale λ_D	0,038 W/(m*K)
Incandescenza	NPD