

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

StoArmat Graphite



Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD3445 StoArmat Graphite Intonaco con leganti organici <i>Numero di partita vedere stampa sul contenitore</i>
Usi previsti	Su pareti, soffitti e pilastri all'esterno
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi di VVCP	Sistema 3 (reazione al fuoco) Sistema 4 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" EN15824;2017 della tabella) Sistema 1 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" EAD 350005-00-1104:2015 della tabella)
Norma armonizzata	EN 15824:2017
Organismi notificati	MPA Stoccarda NB 0672
Documento per la valutazione europea	EAD 350005-00-1104:2015
Valutazione tecnica europea	ETA-17/0840 StoArmat Graphite prodotti schiumanti in caso di incendio per utilizzi ignifughi e ritardanti di fiamma
Organismo di valutazione tecnica	DIBT Deutsches Institut für Bautechnik (Istituto tedesco per le tecnologie della costruzione)
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Sistema AVCP	Specificativa tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	B-s1, d0	Sistema 3	EN 15824:2017
Assorbimento di acqua	W 3		EN 15824:2017
Permeabilità al vapore acqueo	V 2		EN 15824:2017
Conduzione del calore	NPD		EN 15824:2017
Resistenza	NPD		EN 15824:2017
Sostanze pericolose	nessuno secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008		EAD 350005-00-1104:2015
Resistenza dell'incollaggio	≥ 0,3 MPa		EN 15824:2017
Fattore schiuma	4,0 - 6,5		EAD 350005-00-1104:2015
Pressione di espansione	0,25 - 0,45 N/mm ²		EAD 350005-00-1104:2015

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:




19.11.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Allegato: scheda dati di sicurezza

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.

	Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
	01-0287-3	17	NB 0672
PROD3445 StoArmat Graphite EN 15824:2017, EN 13501-1:2017 Intonaco con leganti organici Su pareti, soffitti e pilastri all'esterno			
Comportamento all'incendio	B-s1, d0		
Assorbimento di acqua	W 3		
Conduzione del calore	NPD		
Resistenza dell'incollaggio	≥ 0,3 MPa		
Resistenza	NPD		
Permeabilità al vapore acqueo	V 2		
Sostanze pericolose	nessuno secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008		
Fattore schiuma	4,0 - 6,5		
Pressione di espansione	0,25 - 0,45 N/mm ²		