

# Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

## StoCalce Activ K



|                                                          |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice di identificazione unico del prodotto-tipo</b> | PROD1998 StoCalce Activ K<br>malta per intonaci nobile (CR) CS II<br><i>Numero di partita vedere stampa sul contenitore</i> |
| <b>Usi previsti</b>                                      | Su pareti, soffitti, pilastri e pareti divisorie interne                                                                    |
| <b>Fabbricante</b>                                       | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                      |
| <b>Sistemi di WVCP</b>                                   | CWFT (Comportamento all'incendio)<br>Sistema 4 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)     |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Norma armonizzata</b> | EN 998-1:2016 |
|--------------------------|---------------|

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Organismi notificati</b> | Non rilevante |
|-----------------------------|---------------|

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| <b>Documento per la valutazione europea</b> | Non rilevante |
|---------------------------------------------|---------------|

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Valutazione tecnica europea</b> | Non rilevante |
|------------------------------------|---------------|

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Organismo di valutazione tecnica</b> | Non rilevante |
|-----------------------------------------|---------------|

|                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica</b> | Non rilevante |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

### Prestazioni dichiarate

| Proprietà essenziali                                               | Prestazione                                          | Sistema AVCP | Specifica tecnica armonizzata |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Comportamento all'incendio                                         | A1                                                   | CWFT         | EN 998-1:2016                 |
| Assorbimento di acqua                                              | $W_c 0$                                              |              | EN 998-1:2016                 |
| Resistenza dell'incollaggio sul calcestruzzo                       | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / Frattura tipo B         |              | EN 998-1:2016                 |
| Resistenza                                                         | NPD                                                  |              | EN 998-1:2016                 |
| Sostanze pericolose                                                | NPD                                                  |              | EN 998-1:2016                 |
| Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu$ | $\leq 20$                                            |              | EN 998-1:2016                 |
| Conduzione del calore                                              | $\leq 0,39 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ per P=50 % |              | EN 998-1:2016                 |
| Conduzione del calore                                              | $\leq 0,43 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ per P=90 % |              | EN 998-1:2016                 |

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



16.10.2018  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ direttore Shared Services

Allegato: scheda dati di sicurezza

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



**Sto SE & Co. KGaA**

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

**01-0212-2**

**14**

**PROD1998 StoCalce Activ K**  
**EN 998-1:2016 malta perintonaci nobile (CR) CS II**

Su pareti, soffitti, pilastri e pareti divisorie interne

|                                                                    |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comportamento all'incendio                                         | A1                                                                                                                                           |
| Assorbimento di acqua                                              | $W_c 0$                                                                                                                                      |
| Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu$ | $\leq 20$                                                                                                                                    |
| Conduzione del calore                                              | $\leq 0,39 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ per P=50 %Valore tabellare<br>$\leq 0,43 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ per P=90 %Valore tabellare |
| Resistenza dell'incollaggio sul calcestruzzo                       | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / Frattura tipo B                                                                                                 |
| Resistenza                                                         | NPD                                                                                                                                          |
| Sostanze pericolose                                                | NPD                                                                                                                                          |