

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

StoCera 1000

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD4658 StoCera 1000
Usi previsti	Piastrelle in ceramica e pannelli per rivestimenti per pareti all'interno e all'esterno (gruppo di prodotto secondo EN 14411: Alla)
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi di VVCP	Sistema 4 (reazione al fuoco) Sistema 4 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)
Norma armonizzata	EN 14411:2012
Organismi notificati	Non rilevante
Documento per la valutazione europea	Non rilevante
Valutazione tecnica europea	Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	A1 _{fl}	EN 14411:2012
Resistenza	approvato con applicazioni all'interno	EN 14411:2012
Resistenza	approvato con applicazioni all'esterno: resistenza ai passaggi di gelo-disgelo e scolorimento	EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose	NPD	EN 14411:2012
Resistenza all'adesione	0,5 N/mm ² Malta cementizia, tipo C2	EN 14411:2012
Resistenza agli sbalzi termici	approvato	EN 14411:2012

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

20.09.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0374-1

22

PROD4658 StoCera 1000

EN 14411:2012 Piastrelle in ceramica e pannelli

per rivestimenti per pareti all'interno e all'esterno (gruppo di prodotto secondo EN 14411: Alla)

Comportamento all'incendio	A1 _{fl}
Resistenza	approvato con applicazioni all'interno
Resistenza	approvato con applicazioni all'esterno: resistenza ai passaggi di gelo-disgelo e scolorimento
Rilascio di sostanze pericolose	NPD
Resistenza all'adesione	0,5 N/mm ² Malta cementizia, tipo C2
Resistenza agli sbalzi termici	approvato