

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile StoMiral[®] FL Vario

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD1128 StoMiral [®] FL Vario
Usi previsti	malta per intonaci leggera (LW) CS II Su pareti, soffitti, pilastri e pareti divisorie, in esterni e in interni
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi di VVCP	Sistema 4 (classe di reazione al fuoco) Sistema 4 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)
Norma armonizzata	EN 998-1:2016
Organismi notificati	MPA NRW NB 0432
Documento per la valutazione europea	Non rilevante
Valutazione tecnica europea	Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	A2-s1, d0	EN 998-1:2016
Assorbimento di acqua	W _c 1	EN 998-1:2016
Resistenza dell'incollaggio sul calcestruzzo	≥ 0,08 N/mm ² / Frattura tipo B	EN 998-1:2016
Resistenza	NPD	EN 998-1:2016
Sostanze pericolose	NPD	EN 998-1:2016
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	≤ 20	EN 998-1:2016
Conduzione del calore	≤ 0,25 W/(m*K) per P=50 %	EN 998-1:2016
Conduzione del calore	≤ 0,27 W/(m*K) per P=90 %	EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

17.05.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0097-5

15

NB 0432

PROD1128 StoMiral® FL Vario
EN 998-1:2016 malta per intonaci leggera (LW) CS II

Su pareti, soffitti, pilastri e pareti divisorie, in esterni e in interni

Comportamento all'incendio	A2-s1, d0
Assorbimento di acqua	W_c 1
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	≤ 20
Conduzione del calore	$\leq 0,25$ W/(m*K) per P=50 % Valore tabellare
Conduzione del calore	$\leq 0,27$ W/(m*K) per P=90 % Valore tabellare
Resistenza dell'incollaggio sul calcestruzzo	$\geq 0,08$ N/mm ² / Frattura tipo B
Resistenza	NPD
Sostanze pericolose	NPD