



Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

StoMurisol SP bianco

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD0409 StoMurisol SP bianco malta per intonaci di risanamento (R) <i>Numero di partita vedere stampa sul contenitore</i>
Usi previsti	Su pareti, soffitti, pilastri e pareti divisorie, in esterni e in interni
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi di VVCP	Sistema 4 (reazione al fuoco) Sistema 4 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)
Norma armonizzata	EN 998-1:2016
Organismi notificati	Non rilevante
Documento per la valutazione europea	Non rilevante
Valutazione tecnica europea	Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Sistema AVCP	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	A1	Sistema 4	EN 998-1:2016
Assorbimento di acqua	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ dopo 24 h		EN 998-1:2016
Resistenza dell'incollaggio sul calcestruzzo	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / Schema di frattura A, B, C		EN 998-1:2016
Resistenza	NPD		EN 998-1:2016
Sostanze pericolose	NPD		EN 998-1:2016
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	≤ 15		EN 998-1:2016
Conduzione del calore	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ per P=50 %		EN 998-1:2016
Conduzione del calore	$\leq 0,89 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ per P=90 %		EN 998-1:2016
Infiltrazione dell'acqua dopo la prova dell'assorbimento di acqua	$\leq 5 \text{ mm}$		EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

11.11.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Allegato: scheda dati di sicurezza

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0111-3

05

PROD0409 StoMurisol SP bianco
EN 998-1:2016 malta per intonaci di risanamento (R)

Su pareti, soffitti, pilastri e pareti divisorie, in esterni e in interni

Comportamento all'incendio	A1
Assorbimento di acqua	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ dopo 24 h
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	≤ 15
Conduzione del calore	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ per P=50 %Valore tabellare $\leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ per P=90 %Valore tabellare
Resistenza dell'incollaggio sul calcestruzzo	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / Schema di frattura A, B, C
Resistenza	NPD
Sostanze pericolose	NPD
Infiltrazione dell'acqua dopo la prova dell'assorbimento di acqua	$\leq 5 \text{ mm}$