

# Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

## StoMurisol SPfine

<b>Codice di identificazione unico del prodotto-tipo</b>	PROD0407 StoMurisol SPfine
<b>Usi previsti</b>	malta per intonaci di risanamento (R) Su pareti, soffitti, pilastri e pareti divisorie, in esterni e in interni
<b>Fabbricante</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Sistemi di VVCP</b>	Sistema 4 (classe di reazione al fuoco) Sistema 4 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)
<b>Norma armonizzata</b>	EN 998-1:2016
<b>Organismi notificati</b>	-
<b>Documento per la valutazione europea</b>	Non rilevante
<b>Valutazione tecnica europea</b>	Non rilevante
<b>Organismo di valutazione tecnica</b>	Non rilevante
<b>Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica</b>	Non rilevante

### Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	A1	EN 998-1:2016
Assorbimento di acqua	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ dopo 24 h	EN 998-1:2016
Resistenza dell'incollaggio sul calcestruzzo	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / Schema di frattura A, B, C	EN 998-1:2010
Resistenza	NPD	EN 998-1:2016
Sostanze pericolose	NPD	EN 998-1:2016
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu$	$\leq 15$	EN 998-1:2016
Conduzione del calore	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ per P=50 %	EN 998-1:2016
Conduzione del calore	$\leq 0,89 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ per P=90 %	EN 998-1:2016
Infiltrazione dell'acqua dopo la prova dell'assorbimento di acqua	$\leq 5 \text{ mm}$	EN 998-1:2016

*NPD = no performance determined*

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

18.11.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0110-4

05 -

**PROD0407 StoMurisol SPfine  
EN 998-1:2016 malta per intonaci di risanamento (R)**

Su pareti, soffitti, pilastri e pareti divisorie, in esterni e in interni

Comportamento all'incendio	A1
Assorbimento di acqua	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ dopo 24 h
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu$	$\leq 15$
Conduzione del calore	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ per P=50 % Valore tabellare
Conduzione del calore	$\leq 0,89 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ per P=90 % Valore tabellare
Resistenza dell'incollaggio sul calcestruzzo	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / Schema di frattura A, B, C
Resistenza	NPD
Sostanze pericolose	NPD
Infiltrazione dell'acqua dopo la prova dell'assorbimento di acqua	$\leq 5 \text{ mm}$