

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

StoSeal F 505

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD0855 StoSeal F 505	
Usi previsti	materiale isolante per giunti per applicazioni esterne tipo F EXT-INT CC 25LM	
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sistemi di VVCP	Sistema 3	
Norma armonizzata	EN 15651-1:2012	
Organismi notificati	NB 0751	
Documento per la valutazione europea	Non rilevante	
Valutazione tecnica europea	Non rilevante	
Organismo di valutazione tecnica	ift Rosenheim GmbH	
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante	
Prestazioni dichiarate		
Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	E	EN 15651-1:2012
Resistenza	approvato	EN 15651-1:2012
Stabilità	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Perdita di volume	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Comportamento alla trazione / comportamento di dilatazione dopo l'immersione in acqua (plastico)	NPD	EN 15651-1:2012
Comportamento alla trazione / comportamento di dilatazione in presollecitazione dopo l'immersione in acqua (elastico)	NPD	EN 15651-1:2012
Comportamento alla trazione per materiali sigillanti non portanti con modulo basso, nelle aree con clima freddo	NPD	EN 15651-1:2012
Comportamento alla trazione in presollecitazione per materiali sigillanti non portanti con modulo basso, nelle aree con clima freddo	NPD	EN 15651-1:2012
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e / o la salute	valutato	EN 15651-1:2012
Comportamento alla trazione (modulo secante / allungamento di rottura)	≤ 0,4 MPa	EN 15651-1:2012
Comportamento alla trazione (modulo secante)	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1:2012
NPD = no performance determined		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-0008-1

14

NB 0751

PROD0855 StoSeal F 505
EN 15651-1:2012

materiale isolante per giunti per applicazioni esterne
tipo F EXT-INT CC 25LM

Comportamento all'incendio	E
Resistenza	approvato
Stabilità	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 10 %
Comportamento alla trazione / comportamento di dilatazione dopo l'immersione in acqua (plastico)	NPD
Comportamento alla trazione / comportamento di dilatazione in presollecitazione dopo l'immersione in acqua (elastico)	NPD
Comportamento alla trazione per materiali sigillanti non portanti con modulo basso, nelle aree con clima freddo	NPD
Comportamento alla trazione in presollecitazione per materiali sigillanti non portanti con modulo basso, nelle aree con clima freddo	NPD
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e / o la salute	valutato
Comportamento alla trazione (modulo secante / allungamento di rottura)	≤ 0,4 MPa
Comportamento alla trazione (modulo secante)	≤ 0,9 MPa