

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile StoSilent Fleece

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD3058 StoSilent Fleece
Usi previsti	Prodotto per rivestimento murale Rivestimento interno di pareti, pareti divisorie e soffitti
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi di VVCP	Sistema 4 (classe di reazione al fuoco) Sistema 4 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)
Norma armonizzata	EN 15102:2007
Organismi notificati	Non rilevante
Documento per la valutazione europea	Non rilevante
Valutazione tecnica europea	Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	D-s3, d2	EN 15102:2007+A1:2011
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Emissione di formaldeide	approvato (< 120 mg/kg)	EN 15102:2007+A1:2011
Sostanze pericolose: metalli pesanti ed altri elementi	approvato	EN 15102:2007+A1:2011
Sostanze pericolose: cloruro di vinile monomero (VCM)	approvato	EN 15102:2007+A1:2011
Resistenza alla conduzione del calore	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

26.08.2025 Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0450-1

25

PROD3058 StoSilent Fleece
EN 15102 Prodotto per rivestimento murale

Rivestimento interno di pareti, pareti divisorie e soffitti

Comportamento all'incendio	D-s3, d2
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD
Emissione di formaldeide	approvato (< 120 mg/kg)
Sostanze pericolose: metalli pesanti ed altri elementi	approvato
Sostanze pericolose: cloruro di vinile monomero (VCM)	approvato
Resistenza alla conduzione del calore	NPD