



Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

StoSilent Modular 230

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo PROD3622 StoSilent Modular 230

Elemento per controsoffitto

Numero di partita vedere stampa sul contenitore

Usi previsti

All'interno degli edifici

Fabbricante

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Sistemi di VVCP

Sistema 3 (reazione al fuoco)

Sistema 4 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)

Norma armonizzata

EN 13964:2014

Organismi notificati

NB 0672

Documento per la valutazione europea

Non rilevante

Valutazione tecnica europea

Non rilevante

Organismo di valutazione tecnica

Non rilevante

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica

Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Sistema AVCP	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	A2-s1, d0 lastra portaintonaco con rivestimento	Sistema 3	EN 13964:2014
Comportamento all'incendio	C-s3, d0 strato di appoggio fibra PET		EN 13964:2014
Rilascio di sostanze pericolose	nessun rilascio di amianto		EN 13964:2014
Rilascio di sostanze pericolose	classe formaldeide E1		EN 13964:2014
Superficie di assorbimento acustico A (oggetto) / m²	Vedere certificato di prova M 100 960/26 del 18 dicembre 2019 Müller BBM		EN 13964:2014

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

23.11.2020

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Allegato: scheda dati di sicurezza

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0269-3

16

NB 0672

PROD3622 StoSilent Modular 230
EN 13964 Elemento per controsoffitto

All'interno degli edifici

Comportamento all'incendio	A2-s1, d0 lastra portaintonaco con rivestimento
Comportamento all'incendio	C-s3, d0 strato di appoggio fibra PET
Rilascio di sostanze pericolose	nessun rilascio di amianto
Rilascio di sostanze pericolose	classe formaldeide E1
Superficie di assorbimento acustico A (oggetto) / m²	Vedere certificato di prova M 100 960/26 del 18 dicembre 2019 Müller BBM