

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile StoTap Pro 100 A



Codice di identificazione del tipo di prodotto	PROD2089 StoTap Pro 100 A
Scopo di impiego	Rivestimento interno di pareti, pareti divisorie e soffitti
Produttore	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistema/i per la valutazione e la verifica della costanza di prestazione	Sistema 1
Norma armonizzata	EN 15102 Prodotto di rivestimento per parete
Organismo notificato	Technický a zkušební ústav stavební Praha, S.p., NB 1020 ha/hanno eseguito la prima ispezione dello stabilimento, un monitoraggio continuo, la valutazione dei controlli dei prodotti propri dello stabilimento e rilasciato un certificato di conformità.
Valutazione Tecnica Europea	Non rilevante
Documentazione tecnica conforme	Non rilevante
Prestazione dichiarata	

Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	B-s1, d0	EN 15102:2007
Assorbimento del rumore	NPD	EN 15102:2007
Emissione di formaldeide	Approvato	EN 15102:2007
Sostanze pericolose: metalli pesanti ed altri elementi	Approvato	EN 15102:2007
Sostanze pericolose: cloruro di vinile monomero (VCM)	Approvato	EN 15102:2007
Resistenza alla conduzione del calore	NPD	EN 15102:2007

La prestazione del prodotto corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la realizzazione di questa dichiarazione di prestazione è esclusivamente il produttore.

.Sottoscritto per il produttore e in nome del produttore da:



27.08.2014
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

I.V. Dr. Hans Klein/ direttore omologazioni e prove

Allegato: scheda dati di sicurezza

	Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
	01-0149-1	11	1020
PROD2089 StoTap Pro 100 A EN 15102 Prodotto di rivestimento per parete Rivestimento interno di pareti, pareti divisorie e soffitti			
Comportamento all'incendio	B-s1, d0		
Assorbimento del rumore	NPD		
Emissione di formaldeide	Approvato		
Sostanze pericolose: metalli pesanti ed altri elementi	Approvato		
Sostanze pericolose: cloruro di vinile monomero (VCM)	Approvato		
Resistenza alla conduzione del calore	NPD		