

# Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile Stolit Milano<sup>®</sup>

|                                                                                |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice di identificazione unico del prodotto-tipo</b>                       | PROD0532 Stolit Milano <sup>®</sup>                                                                                           |
| <b>Usi previsti</b>                                                            | Intonaco con leganti organici<br>Su pareti, soffitti e pilastri di esterni                                                    |
| <b>Fabbricante</b>                                                             | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                        |
| <b>Sistemi di VVCP</b>                                                         | Sistema 3 (classe di reazione al fuoco)<br>Sistema 4 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella) |
| <b>Norma armonizzata</b>                                                       | EN 15824:2017                                                                                                                 |
| <b>Organismi notificati</b>                                                    | MPA NRW NB 0432                                                                                                               |
| <b>Documento per la valutazione europea</b>                                    | Non rilevante                                                                                                                 |
| <b>Valutazione tecnica europea</b>                                             | Non rilevante                                                                                                                 |
| <b>Organismo di valutazione tecnica</b>                                        | Non rilevante                                                                                                                 |
| <b>Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica</b> | Non rilevante                                                                                                                 |

## Prestazioni dichiarate

| Proprietà essenziali          | Prestazione | Specificata tecnica armonizzata |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Comportamento all'incendio    | A2-s1, d0   | EN 15824:2017                   |
| Assorbimento di acqua         | W 3         | EN 15824:2017                   |
| Permeabilità al vapore acqueo | V 2         | EN 15824:2017                   |
| Conduzione del calore         | NPD         | EN 15824:2017                   |
| Resistenza                    | NPD         | EN 15824:2017                   |
| Sostanze pericolose           | NPD         | EN 15824:2017                   |
| Resistenza dell'incollaggio   | ≥ 0,3 MPa   | EN 15824:2017                   |

*NPD = no performance determined*

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

17.05.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).

Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

Dichiarazione di prestazione 0101-0032-5

Secondo EU-BauPVO n.: 305/2011



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0032-5

10

NB 0432

**PROD0532 Stolit Milano®**  
**EN 15824:2017 Intonaco con leganti organici**

Su pareti, soffitti e pilastri di esterni

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Comportamento all'incendio    | A2-s1, d0 |
| Assorbimento di acqua         | W 3       |
| Conduzione del calore         | NPD       |
| Resistenza dell'incollaggio   | ≥ 0,3 MPa |
| Resistenza                    | NPD       |
| Permeabilità al vapore acqueo | V 2       |
| Sostanze pericolose           | NPD       |