

Scheda tecnica

Sto-Aluminium-T- und -L-Profil

Profilo per l'installazione delle lastre StoVentec
Trägerplatte

**Caratteristica**

Applicazione

- il sistema di facciata ventilata StoVentec è fissato ad una sottostruttura con profili in alluminio
- profilo portante orizzontale o verticale per il fissaggio della lastra portaintonaco StoVentec Trägerplatte (StoVentec Trägerplatten-Fassade) oppure dei pannelli per facciate (StoVentec Panel-Fassade)

Proprietà

- in alluminio: qualità EN AW-6063 T66, tolleranze secondo EN 755-9

Formato

- T-Profil: 90 x 52,7 x 2,7 mm (flangia) / 2,4 mm (lama)
- L-Profil: 50 x 40 x 2,7 mm
- lunghezze della barra: 3 m e/o 6 m

Supporto

Requisiti Il supporto deve essere piano e pulito.

Preparazioni Le mensole devono essere montate allineate in piano e soddisfare i requisiti del calcolo statico.

Lavorazione

Consumo

Lavorazione	Consumo ca.
-------------	-------------

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Indicazioni, consigli, speciali, altro

Il T-Profil è inserito nell'area centrale della lama su una larghezza di 30 mm. Questa è l'area di fissaggio ideale (e compensazione della profondità), in quanto la scanalatura semplifica l'avvitamento dei profili a T con le mensole. Anche la flangia del profilo a T è scanalata. Ciò riduce la superficie di appoggio, devia l'eventuale acqua verticalmente e semplifica l'avvitamento della lastra StoVentec Trägerplatte o del profilo di aggancio StoVentec.

Il profilo a L è scanalato esternamente su entrambi i lati e l'area di fissaggio ideale è leggermente più profonda. La scanalatura semplifica l'avvitamento con la Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube.

Scheda tecnica

Sto-Aluminium-T- und -L-Profil

Fornire

Imballaggio in gruppo o singolarmente

Marcatura

Sicurezza

Il prodotto è un manufatto. Non è necessaria la realizzazione di una scheda di sicurezza secondo l'ordinanza REACH n. 1907/2006, appendice II.
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.sto.de alla voce Service & Tools / REACH-Verordnung.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it