

Scheda tecnica

Sto-Armierungspfeil

Taglio nella rete in fibra di vetro



Caratteristica

Applicazione	• per esterni • per l'armatura diagonale delle aperture nei sistemi di isolamento termico per facciate
---------------------	--

Proprietà	• resistente agli alcali • esente da solventi aromatici
------------------	---

Formato	• 40 x 30 cm
----------------	--

Supporto

Requisiti	Supporto stabile, planare, asciutto - privo di sostanze che possono compromettere l'aderenza (ad es. grasso, sporco).
------------------	---

Preparazioni	Applicare le lastre isolanti nel legante, dal basso verso l'alto, allineate con precisione, piane e pressate sul supporto pre-lavorato. Dopo l'indurimento del collante avviene l'armatura delle lastre isolanti.
---------------------	---

Lavorazione

Lavorazione	Negli angoli delle aperture di porte e finestre, prima dell'applicazione della malta di rasatura deve essere applicata un'armatura diagonale. Nei rispettivi angoli la malta di rasatura selezionata deve essere applicata con spessore dello strato sufficiente e Sto-Armierungspfeil deve essere allettato senza bolle e pieghe, nel terzo superiore dell'armatura. Dopo la completa essiccazione della malta di rasatura avviene l'armatura della superficie.
--------------------	---

Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione	A seconda delle condizioni meteorologiche e della malta di rasatura selezionata.
---	--

Indicazioni, consigli, speciali, altro	Per la lavorazione razionale dell'armatura degli angoli interni e del rinforzo diagonale si consiglia l'uso di Sto-Sturzeckwinkel.
---	--

Scheda tecnica

Sto-Armierungspfeil

Fornire

Tonalità Bianco

Imballaggio Scatola

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto.

Marcatura

Gruppo di prodotti Rete d'armatura

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it