

Scheda tecnica

Sto-Attikaprofil

Profilo di raccordo con rete in fibra di vetro integrata



Caratteristica

- | | |
|---------------------|---|
| Applicazione | <ul style="list-style-type: none">• per esterni• per il raccordo alle coperture nei sistemi di isolamento per facciate |
|---------------------|---|

- | | |
|------------------|--|
| Proprietà | <ul style="list-style-type: none">• in PVC• con rete in fibra di vetro integrata• con corrispondente elemento angolare |
|------------------|--|

- | | |
|----------------|---|
| Formato | <ul style="list-style-type: none">• lunghezza profilo: 230 cm• elemento angolare: 10 x 10 cm |
|----------------|---|

Supporto

- | | |
|------------------|--|
| Requisiti | La malta collante deve risultare sufficientemente indurita (desumere il tempo di essiccazione/presa della malta collante organica o della malta collante minerale dalla rispettiva scheda tecnica).
Le superfici delle lastre isolanti devono essere pulite, asciutte, non sfarinanti, piane e con bordi allineati. |
|------------------|--|

- | | |
|---------------------|--|
| Preparazioni | Montaggio della copertura dell' attico |
|---------------------|--|

Lavorazione

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| Consumo | Lavorazione | Consumo ca. |
| | | 1,00 m/m |
| I valori di consumo sono indicativi. I dati di consumo precisi, inclusi i tagli, devono essere determinati direttamente in cantiere. | | |

Lavorazione

Applicare la malta di armatura su tutta la larghezza delle strisce di tessuto. Inserire il profilo nella malta di armatura fresca in modo orizzontale e allineato (finché possibile), spingerlo al di sotto della copertura in lamiera e spatolare. Rimuovere la malta di armatura in eccesso con una spatola in acciaio inossidabile.

Nella zona di giunzione la striscia di rete integrata deve sovrapporsi di 10 cm. Unire i profili con i connettori per profili forniti. Per la realizzazione degli angoli si consiglia l'utilizzo di Sto-Attikaprofil elemento angolare.

Con la lavorazione dell' armatura avvicinare il tessuto fino al bordo dell' intonacatura. L' armatura e l' intonaco di finitura devono terminare a livello con il bordo dell' intonacatura.

Scheda tecnica

Sto-Attikaprofil

Fornire

Tonalità bianco

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto ed in piano.

Marcatura

Gruppo di prodotti Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it