


Scheda tecnica

Sto-Aufsteckprofil Perfekt

Profilo di complemento con rete in fibra di vetro integrata



Caratteristica

Applicazione

- per esterni
- per l'aggancio al profilo per zoccolatura Sto-Sockelleiste Universal
- per la connessione nella zona di giunzione di Sto-Sockelleiste Universal, per garantire uno spessore minimo dei rinforzi nella zona della zoccolatura

Proprietà

- in PVC, con rete in fibra di vetro integrata

Formato

- Lunghezza: 230 cm
- gocciolatoio: 3 e 6 mm
- Lunghezza: 240 cm
- gocciolatoio: 10 mm

Supporto

Requisiti

Incollaggio dei pannelli isolanti sufficientemente induriti (desumere il tempo di essiccazione/presa della massa collante organica o della malta collante minerale dalla rispettiva scheda tecnica).
Superfici delle lastre isolanti pulite, asciutte, prive di sfarinamento e piane; bordi allineati.

Preparazioni

Montaggio di Sto-Sockelleiste Universal in base alla scheda tecnica.

Lavorazione

Consumo	Lavorazione	Consumo ca.
		1,00 m/m

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Lavorazione

Il fissaggio del profilo avviene prima dell'armatura superficiale con la relativa malta di armatura di sistema. Spingere dal basso il profilo sul gocciolatoio di Sto-Sockelleiste Universal finché non scatta. Unire i profili senza giunti.

Applicare la malta di armatura su tutta la larghezza delle strisce di rete e spatolare

Scheda tecnica

Sto-Aufsteckprofil Perfekt

il lato forato e le strisce di rete nella malta di armatura fresca.
Quando si esegue la lavorazione dell'armatura avvicinare la rete fino al bordo interno della scossalina. In questo modo viene garantito che la rete venga completamente ricoperta dalla malta di armatura.

Indicazioni, consigli, speciali, altro Nella zona dei giunti del profilo di zoccolatura il profilo di raccordo non può essere urtato.

Fornire

Tonalità Bianco

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto.

Marcatura

Gruppo di prodotti Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it