

Scheda tecnica

Sto-Dämmstoffhalter DH

Tassello a colpo per materiali isolanti nei sistemi di facciata ventilata



Caratteristica

Applicazione

- per esterni
- per il fissaggio di materiali isolanti leggeri di sistemi ventilati e su facciate ed intradossi
- applicazione universale per tutti i materiali edili
- per calcestruzzo, laterizio pieno e forato, calcestruzzo poroso leggero, calcestruzzo cellulare, categoria A, B, C, D, E

Proprietà

- in PVC
- con limitazione della profondità di incasso esattamente a 30 mm
- impedisce l'effetto trapunta grazie al successivo posizionamento del piatto
- adatto per case passive

Formato

- Ø Rondella per tasselli 90 mm
- Lunghezza dell'asta per spessori del materiale isolante da 60 a 300 mm

Particolarità/indicazioni

- tassello per isolante suddiviso in due parti, l'asta e il piatto devono essere ordinati separatamente
- la denominazione del tipo indica lo spessore massimo del materiale isolante da fissare (non la lunghezza dell'asta)

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Coefficiente di trasmissione del calore puntuale (valore CHI)		0,0001 W/K	
Portata testa del tassello		0,2 mr	

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Supporto

Scheda tecnica

Sto-Dämmstoffhalter DH

Requisiti

Il supporto deve presentare una portata sufficiente per l'utilizzo dei tasselli. L'idoneità del materiale isolante e del supporto deve essere verificata prima dell'utilizzo.

Lavorazione

Consumo

Tipo di applicazione

Consumo ca.

Il consumo dipende dalla quantità di tasselli secondo l'omologazione ed il tipo di utilizzo.

5

pz/m²

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Lavorazione

Profondità di perforazione ≥ 40 mm

diametro del trapano 8 mm

profondità di ancoraggio ≥ 30 mm, (nel supporto portante)

Marcare premendo leggermente le lastre isolanti sulla Sto-Wandhalter Edelstahl, tagliare con un taglierino per materiale isolante e premere alla parete attraverso la staffa. Assicurare l'isolante con Sto-Dämmstoffhalter DH contro lo scivolamento e il ribaltamento. Applicare i tasselli agli angoli della lastra e in aggiunta nella superficie.

Per utilizzare un solo tassello per ogni lastra, è necessaria in precedenza una consulenza relativa al progetto.

Fornire

Imballaggio

Scatola

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio

Stoccare all'asciutto.

Marcatura

Gruppo di prodotti

VHF-Accessori

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo.

Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Scheda tecnica

Sto-Dämmstoffhalter DH

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it