

Scheda tecnica

Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E

Profilo supplementare per Sto-Dehnfugenprofil E



Caratteristica

Applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • per esterni • per il rivestimento del giunto Sto-Dehnfugenprofil E • per giunti verticali • per giunti di larghezza da 20 - 25 mm
---------------------	--

Proprietà	<ul style="list-style-type: none"> • in PVC • assorbimento dei movimenti • profilo di bloccaggio • resistente alle intemperie • resistente ai raggi UV
------------------	---

Formato	• Lunghezza: 250 cm
----------------	---------------------

Supporto

Requisiti	<p>Per poter utilizzare Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E il giunto deve essere realizzato con Sto-Dehnfugenprofil E.</p> <p>Lo spessore totale (intonaco di fondo e di finitura) deve essere pari a max. 7 mm. L'intonaco di finitura deve essere asciutto.</p>
------------------	---

Preparazioni	Montare Sto-Dehnfugenprofil E secondo la scheda tecnica. Completare il sistema di isolamento termico per facciate incluso l'intonaco di finitura.
---------------------	---

Lavorazione

Temperatura di lavorazione	<p>Temperatura minima dell'aria e del supporto: +5 °C</p> <p>Temperatura massima dell'aria e del supporto: +40 °C</p>
-----------------------------------	---

Consumo	Lavorazione	Consumo ca.	
		1,00	m/m
<p>Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.</p>			

Lavorazione	<p>Inserire leggermente il profilo di copertura in Sto-Dehnfugenprofil E e allineare con precisione in verticale. Assicurare che vi sia una piccola distanza tra i profili di copertura in modo da non impedire la dilatazione termica dei profili.</p>
--------------------	---

Scheda tecnica

Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E

Ora premere completamente il profilo di copertura nel giunto. Note: È estremamente difficile se non impossibile rimuovere o riposizionare il profilo di copertura in un secondo tempo. Più stretto il giunto, più difficile sarà rimuovere il profilo di copertura in quanto la pressione di contatto è estremamente elevata.

Indicazioni, consigli, speciali, altro Il profilo non ha una funzione sigillante. Non è adatto per giunti degli edifici orizzontali.

Fornire

Tonalità bianco

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto ed in piano.

Marcatura

Gruppo di prodotti Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari

Sicurezza

Il prodotto è un manufatto. Non è necessaria la realizzazione di una scheda di sicurezza secondo l'ordinanza REACH n. 1907/2006, appendice II. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.sto.de alla voce Service & Tools / REACH-Verordnung.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it