

## Scheda tecnica

## Sto-Dübelversenksteller

Piattello per tassello per il montaggio incassato

**Caratteristica**

- |                     |                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Applicazione</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• per esterni</li><li>• per il montaggio incassato di Sto-Thermodübel II UEZ 8/60</li></ul> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- |                  |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proprietà</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• piattello supplementare per Sto-Thermodübel II UEZ 8/60</li><li>• per una superficie liscia ed omogenea</li><li>• non è necessario alcun attrezzo supplementare</li></ul> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- |                                  |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Particolarità/indicazioni</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• minimo spessore dell'isolante <math>\geq 80</math> mm, massimo spessore dell'isolante <math>\leq 300</math> mm</li><li>• non compatibile con Sto-Thermodübel II-F 8/60</li></ul> |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Lavorazione**

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Temperatura di lavorazione</b> | Temperatura minima del supporto dell'aria: $\geq 0$ °C |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                |                           |             |       |
|----------------|---------------------------|-------------|-------|
| <b>Consumo</b> | Tipo di applicazione      | Consumo ca. |       |
|                | specifico per il progetto | 1,00        | pz/pz |

Per il numero di tasselli per m<sup>2</sup> occorre eseguire una progettazione esecutiva con il calcolo della quantità di tasselli necessari dal punto di vista statico, in relazione al supporto e al sistema di isolamento termico da applicare.

**Lavorazione**

Indicazioni generali:

Sto-Dübelversenksteller può essere impiegato nelle seguenti lastre isolanti:

- Sto-Resol-Dämmplatte
- Sto-Steinwolleplatte 2/A/D1 W3
- Sto-Steinwolleplatte 1/A/D3 W1
- Sto-Steinwolleplatte 2/B/D3 W1
- Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3
- Sto-Steinwolleplatte 2/A/H1 W4
- Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5
- Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5

Indicazioni relative al fissaggio:

1. Il numero di tasselli necessari deve essere desunto nella relativa sessione dell'omologazione del sistema per teste dei tasselli con  $\varnothing 90$  mm.
2. La lavorazione è possibile solo in combinazione con Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 o con Sto-Schraubdübel H 60 E.

## Scheda tecnica

# Sto-Dübelversenksteller

### Fissaggio:

Inserire la rondella per tassello sulla testa del tassello in modo che entrambe le parti siano ben collegate.

In combinazione con Sto-Thermodübel II UEZ 8/60:

Inserire il tassello nel foro finché la parte inferiore della cavità della disco non è adiacente al materiale isolante.

In combinazione con Sto-Schraubdübel H 60 E:

Inserire il tassello nel materiale isolante fino a quando la vite non è a contatto con il supporto.

Avvitare il tassello con cacciavite adatto e un Bit. La rondella per tassello si serra nel materiale isolante. L'operazione di applicazione è terminata quando Sto-Dübelversenksteller è a filo con la superficie del materiale isolante. Coprire poi con Sto-Thermodübel Rondell.

### Indicazioni, consigli, speciali, altro

Accessori:  
Sto-Thermodübel Rondell

### Fornire

Tonalità                      bianco, giallo

### Imballaggio

Scatola

### Stoccaggio

**Condizioni di stoccaggio**                      A condizioni climatiche normali nell'imballaggio originale. Stoccare all'asciutto e al riparo dal gelo. Proteggere dall'irraggiamento diretto del sole.

### Perizia / omologazione

ETA-04/0023

Sto-Thermodübel /-II UEZ 8/60 e Sto-Schraubdübel S UEZ 8  
Valutazione Tecnica Europea

### Marcatura

**Gruppo di prodotti**                      Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari

## Scheda tecnica

# Sto-Dübelversenksteller

---

### Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl  
Via G. Di Vittorio 1/3  
I - 50053 Empoli (FI)  
Telefono: 05 71-94 701  
Telefax: 05 71-94 67 18  
info.it@sto.com  
www.stoitalia.it