

Scheda tecnica

Sto-Fassaden-Schrauben

Viti di fissaggio per lastre portaintonaco



Caratteristica

Applicazione • per il fissaggio delle lastre porta intonaco StoCarrier Aero e StoCarrier Hydro alla sottostruttura

Proprietà

- materiale: in acciaio inox
- applicazione: innesto Torx TX25
- forma della testa: testa svasata

Formato

- 5,0 x 42 mm (per sottostruttura in legno / lastra portaintonaco 12 mm)
- 5,0 x 32 mm (per sottostruttura in legno / lastra portaintonaco 12 mm)
- 5,5 x 24 mm (per sottostruttura in alluminio / lastra portaintonaco 12 mm)
- 5,5 x 27 mm (per sottostruttura in alluminio / lastra portaintonaco 15 mm)
- 5,5 x 32 mm (per sottostruttura in alluminio / lastra portaintonaco da 12 a 20 mm)
- 4,8 x 35 mm (per sottostruttura in alluminio / lastra portaintonaco da 12 a 20 mm)
- 6,0 x 28 mm (per sottostruttura in acciaio fino a 1 mm di spessore / lastra portaintonaco 12 mm)
- 6,0 x 34 mm (per sottostruttura in acciaio fino a 2 mm di spessore / lastra portaintonaco 12 mm)

Lavorazione

Consumo	Tipo di applicazione	Minimo	
	per sottostruttura in legno in base all'area esposta al carico del vento	13 - 21	pz/m ²
	per sottostruttura in alluminio in base all'area esposta al carico del vento	13 - 29	pz/m ²
	per sottostruttura in acciaio in base all'area esposta al carico del vento	13 - 29	pz/m ²

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Fornire

Imballaggio Scatola

Scheda tecnica

Sto-Fassaden-Schrauben

Marcatura

Sicurezza

Il prodotto è un manufatto. Non è necessaria la realizzazione di una scheda di sicurezza secondo l'ordinanza REACH n. 1907/2006, appendice II.
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.sto.de alla voce Service & Tools / REACH-Verordnung.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
info.it@sto.com
www.stoitalia.it