

Scheda tecnica

Sto-Gerüstankerverschluss

Tappo di chiusura espandente per ponteggi

**Caratteristica**

Applicazione

- per esterni
- per la chiusura dei fori di ancoraggio di impalcature nei sistemi di isolamento termico per facciate

Proprietà

- elasticità durevole
- in schiuma espandente
- con nucleo in plastica
- a diffusione aperta

Lavorazione

Temperatura di lavorazione

Temperatura minima dell'aria e del supporto: +5 °C
Temperatura massima dell'aria e del supporto: +40 °C

Lavorazione

Riempire eventuali cavità presenti dietro l'apertura visibile con materiale isolante adatto.

Comprimere il tappo in espanso morbido impermeabilizzante facendolo rotolare tra i palmi delle mani. Inserire il tappo in espanso morbido impermeabilizzante facendo in modo che sia spostato indietro di una distanza pari allo spessore del rivestimento di finitura.

Applicare poi l'intonaco di finitura. Uniformare infine le giunzioni con un pennello.

Fornire

Tonalità

antracite

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio

Stoccare all'asciutto.

Marcatura

Gruppo di prodotti

Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari

Scheda tecnica

Sto-Gerüstankerverschluss

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it