


Scheda tecnica

Sto-Gewebewinkel Standard

Profilo angolare con rete in fibra di vetro integrata

**Caratteristica**

Applicazione

- per esterni
- per la realizzazione di angoli nei Sistemi di isolamento termico per facciate

Proprietà

- in PVC
- con rete in fibra di vetro integrata (160 g/m²)

Formato

- dimensione delle maglie: 4 x 4 mm
- elemento in rete, misure in cm: 11/13, 11/22, 10/35
- ulteriori formati su richiesta
- Lunghezza: 250 cm

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Peso superficiale	ETAG 004 / Allegato C 6.1	160 g/m ²	con rete in fibra di vetro

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Supporto

Requisiti

Sistemi di isolamento per facciate:
La malta collante deve risultare sufficientemente indurita (desumere il tempo di essiccazione/presa della malta collante organica o della malta collante minerale dalla rispettiva scheda tecnica).
Le superfici delle lastre isolanti devono essere pulite, asciutte, non sfarinanti, piane e con bordi allineati.

Risanamento di superfici intonacate:
supporto portante, planare, asciutto e pulito, privo di sostanze che possono compromettere l'aderenza (ad es. sporco).
Verificare la resistenza e la presenza di fessurazioni.

Preparazioni

Risanamento di superfici intonacate:
rimuovere le parti grossolane sporgenti, compensare grandi irregolarità ad es. con una malta.

Scheda tecnica

Sto-Gewebewinkel Standard

Lavorazione

Consumo	Lavorazione	Consumo ca.
		1,00 m/m
Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.		

Lavorazione

Applicare la malta di armatura su tutta la superficie, per tutta la larghezza della rete. Applicare il profilo angolare allineato e a piombo, senza bolle d'aria o pieghe. Rimuovere la malta di armatura in eccesso utilizzando una spatola in acciaio inossidabile (per evitare che si formino sovrapposizioni dello strato di armatura nella zona degli angoli).

Quando si esegue la lavorazione dell'armatura, portare la rete fino all'angolo.

Nella realizzazione dell'armatura delle spallette e degli spigoli è possibile facilitare la lavorazione utilizzando il profilo angolare. A questo scopo, la rete in fibra di vetro integrata viene guidata fino al bordo posteriore della spalletta e allettata nella malta di armatura. Con l'utilizzo di profili per intonaco: sovrapporre di almeno 10 cm le strisce di rete dei profili per intonaco e il profilo angolare.

Fornire

Tonalità	colore: giallo
----------	----------------

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio	Stoccare all'asciutto ed in piano.
--------------------------	------------------------------------

Marcatura

Gruppo di prodotti	Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari
--------------------	---

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Scheda tecnica

Sto-Gewebewinkel Standard

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it