


Scheda tecnica

Sto-Kantenprofil Y

Profilo paraspigolo per armature a spessore medio e alto



Caratteristica

Applicazione	• per esterni • per la realizzazione degli angoli con malte di armatura a spessore medio ed alto
Proprietà	• in PVC • con rete in fibra di vetro integrata
Formato	• bordo arretrato/spessore dello strato: 5 mm, 10 mm • dimensioni della rete: 10 x 15 cm • Lunghezza: 250 cm

Supporto

Requisiti	La malta collante deve risultare sufficientemente indurita (desumere il tempo di essiccazione/presa della malta collante organica o della malta collante minerale dalla rispettiva scheda tecnica). Le superfici delle lastre isolanti devono essere pulite, asciutte, non sfarinanti, piane e con bordi allineati. Risanamento di superfici intonacate: supporto portante, planare, asciutto e pulito, privo di sostanze che possono compromettere l'aderenza (ad es. sporco). Verificare la resistenza e la presenza di fessurazioni.
Preparazioni	Risanamento di superfici intonacate: rimuovere le parti grossolane sporgenti, compensare grandi irregolarità ad es. con una malta.

Lavorazione

Consumo	Lavorazione		Consumo ca.
			1,00 m/m
Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.			
Lavorazione	Nella zona dell' angolo applicare la malta di armatura in uno spessore dello strato sufficiente. Inserire e spatolare il profilo nella malta di armatura fresca in modo allineato e a		

Scheda tecnica

Sto-Kantenprofil Y

piombo. Con la lavorazione dell' armatura avvicinare il tessuto fino al bordo da entrambi i lati.

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto ed in piano.

Marcatura

Gruppo di prodotti Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it