

Scheda tecnica

Sto-Lüftungsprofil

Profilo di chiusura e aerazione per la protezione contro gli insetti



Caratteristica

- Applicazione**
- per le aperture di ventilazione nella zoccolatura e nell'area dell'architrave delle finestre nei sistemi di facciata ventilata
 - per la protezione della ventilazione posteriore dall'intrusione di piccoli animali

- Proprietà**
- in alluminio

- Formato**
- Lunghezza: 250 cm
 - sezione di flusso libero 30 x 40 mm: 92 / 139 cm²/ml
 - sezione di flusso libero 40 x 100 mm: 150 - 200 / 450 - 500 cm²/ml

Supporto

- Requisiti**
- Isolamento posato con continuità, profili portanti montati a piombo.

Lavorazione

Lavorazione

Facciata StoVentec Trägerplatte (StoVentec R, S, C, M, G):
Inserire il profilo di ventilazione nell'isolamento, prima del montaggio delle lastre, in modo tale che tutta l'apertura di ventilazione sia coperta. Quando si avvita la lastra porta-rivestimento, fissare il profilo di ventilazione al profilo montante verticale con la vite autoperforante per facciate inferiore, considerando una sporgenza delle lastre di ca. 4 cm a seconda del profilo di chiusura.

Facciata StoVentec Panel (StoVentec Glass, VeroStone Massive, StoVentec ARTline Invisible, StoVentec ARTline Inlay):
inserire il profilo di ventilazione posteriore nell'isolamento. Con un secondo profilo di ventilazione chiudere l'area tra profilo a T e retro del pannello in modo che tutta l'apertura di ventilazione, dal bordo anteriore dell'isolamento al retro del pannello, sia coperta. Avvitare entrambi i profili di ventilazione alle flange del profilo a T. I lati del profilo orizzontale possono essere allineati alla stessa altezza. In alternativa può essere applicato un profilo di ventilazione a Z.

Fornire

- Imballaggio**
- Scatola

Stoccaggio

- Condizioni di stoccaggio**
- Stoccare all'asciutto ed in piano.

Scheda tecnica

Sto-Lüftungsprofil

Marcatura

Gruppo di prodotti VHF-Accessori

Sicurezza

Il prodotto è un manufatto. Non è necessaria la realizzazione di una scheda di sicurezza secondo l'ordinanza REACH n. 1907/2006, appendice II.
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.sto.de alla voce Service & Tools / REACH-Verordnung.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it