


Scheda tecnica

Sto-Putzabschlussprofil

Profilo di chiusura con battuta e rete in fibra di vetro integrata



Caratteristica

Applicazione

- esterni e interni
- per realizzare raccordi con intonaco a regola d'arte

Proprietà

- in PVC
- con rete in fibra di vetro integrata

Formato

- bordo interno/spessore dello strato: 3, 6, 10, 15, 20 mm
- Lunghezza: 240 cm

Supporto

Requisiti Armatura superficiale sufficientemente indurita (desumere il tempo di essiccazione/presa della malta di armatura dalla rispettiva scheda tecnica). Strato dell'armatura pulito, asciutto, e piano; bordi allineati.

Lavorazione

Consumo	Lavorazione	Consumo ca.	
		1,00	m/m

I valori di consumo sono indicativi. I dati di consumo precisi, inclusi i tagli, devono essere determinati direttamente in cantiere.

Lavorazione

Applicare su tutta la superficie la malta di armatura sulla larghezza della striscia di tessuto. Inserire e spatolare il profilo nella malta di armatura fresca in modo allineato. Rimuovere la malta di armatura in eccesso con una spatola in acciaio inossidabile.

Dopo l'essiccazione applicare lo strato di intonaco successivo. Levigare l'intonaco strutturale oltre il bordo arretrato, lavorare l'intonaco civile nei bordi.

Nei casi in cui il profilo di chiusura per intonaco viene applicato prima dell'armatura superficiale, la rete di superficie deve essere portata fino al bordo dell'intonaco.

Ciò garantisce una sufficiente sovrapposizione delle reti nell'area del giunto.

Indicazioni, consigli, speciali, altro

Il bordo arretrato resta visibile.
Se utilizzato orizzontalmente, il profilo non deve formare un bordo sporgente; su tale bordo può accumularsi acqua.

Scheda tecnica

Sto-Putzabschlussprofil

Fornire

Tonalità bianco

Imballaggio Scatola

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto ed in piano.

Marcatura

Gruppo di prodotti Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it