

Scheda tecnica

Sto-Putztrennprofil

Profilo di separazione di superfici intonacate



Caratteristica

Applicazione

- per la separazione di intonaci e rivestimenti adiacenti
- per realizzazione degli angoli
- per spessore dello strato di 5 mm

Proprietà

- in plastica con rete in fibra di vetro integrata
- possibilità di formazione di angoli variabili, con due bordi arretrati

Formato

- Lunghezza: 250 cm

Supporto

Requisiti

Armatura superficiale sufficientemente asciutta.

Lavorazione

Consumo

Lavorazione

Consumo ca.

lunghezza 250 cm

0,4

pz/m

I valori di consumo sono soltanto indicativi. I dati di consumo precisi, incluso il taglio, devono essere direttamente determinati in cantiere

Lavorazione

Utilizzato per la separazione degli intonaci di finitura:

Applicare su tutta la superficie la malta di armatura sulla larghezza delle strisce di rete. Inserire e spatolare il profilo nella malta di armatura fresca in modo allineato. Rimuovere la malta di armatura in eccesso con una spatola in acciaio inossidabile.

Dopo l'essiccazione applicare lo strato di intonaco successivo. Levigare l'intonaco strutturale oltre il bordo arretrato, lavorare l'intonaco civile nei bordi.

Non rimuovere la pellicola protettiva fino a quando la finitura non è asciutta.

Se il profilo viene installato all'interno dello strato di armatura (ad es. realizzazione degli angoli), la rete superficiale deve essere condotta fino ad entrambi gli angoli interni del profilo in PVC.

Scheda tecnica

Sto-Putztrennprofil

Indicazioni, consigli, speciali, altro

Se utilizzato orizzontalmente, il profilo non deve formare un bordo sporgente; su tale bordo può accumularsi acqua.

Fornire

Tonalità Bianco

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto ed in piano.

Marcatura

Gruppo di prodotti Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it