

Scheda tecnica

Sto-Rolleckwinkel Ideal

Profilo ad angolo variabile



Caratteristica

Applicazione

- per esterni
- per la realizzazione di angoli nei sistemi di isolamento termico per facciate
- per edifici con spigoli esterni ad angoli ottusi o acuti

Proprietà

- in PVC
- con rete in fibra di vetro integrata
- possibile realizzazione di angolo variabile
- con bordi rigidi in PVC

Formato

- Dimensioni della rete: 10 x 15 cm
- Lunghezza: 50 m

Supporto

Requisiti

Sistemi di isolamento per facciate:
La malta collante deve risultare sufficientemente indurita (desumere il tempo di essiccazione/presa della massa collante organica o della malta collante minerale dalla rispettiva scheda tecnica).
Superfici delle lastre isolanti devono essere pulite, asciutte, prive di sfarinamento, piane e con bordi allineati.

Risanamento di superfici intonacate:
supporto portante, planare, asciutto e pulito, privo di sostanze che possono compromettere l'aderenza (ad es. sporco).
Verificare la resistenza e la presenza di fessurazioni.

Preparazioni

Risanamento di superfici intonacate:
rimuovere le parti sporgenti grossolane, compensare grandi irregolarità ad es. con una malta.

Lavorazione

Consumo	Lavorazione	Consumo ca.
		1,00 m/m

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi

Scheda tecnica

Sto-Rolleckwinkel Ideal

devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Lavorazione

Applicare la malta di armatura a tutta superficie sulle aree laterali, per tutta la larghezza della rete. Preformare il profilo in base alla geometria dello spigolo dell'edificio (occorre fare attenzione che il tessuto sia in alto) ed inserirlo a piombo e a filo e senza bolle o pieghe. Rimuovere la malta di armatura in eccesso utilizzando una spatola in acciaio inossidabile (per evitare che si formino sovrapposizioni dello strato di armatura nella zona degli angoli).

Quando si esegue la lavorazione dell'armatura, portare la rete fino all'angolo.

Fornire

Tonalità bianco

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto.

Marcatura

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it