


Scheda tecnica

Sto-Sockelleiste Universal

Profili in alluminio per il raccordo della zoccolatura



Caratteristiche

Utilizzo Per la chiusura dello zoccolo nei sistemi per facciate

Caratteristiche In alluminio anodizzato per pezzo, estruso, massima stabilità, con gocciolatoio integrato

Formato Profondità: 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102, 122, 142, 152, 162, 182, 202 mm
Lunghezza: 200 cm

Supporto

Requisiti Il supporto deve essere regolare e portante. Verificare solidità e presenza di spazi vuoti.

Lavorazioni Rimuovere le parti grezze sporgenti. Irregolarità maggiori devono essere compensate con una malta adatta.

Lavorazione

Applicazione Posizionare il profilo orizzontalmente all'altezza prevista e lungo la direzione di fuga e fissare con Sto-Schlagdübeln S UEZ 8 (3 pz/m). Utilizzare entrambi i fori esterni per il fissaggio. Compensare lievi irregolarità superficiali utilizzando i distanziatori Sto-Unterlegscheiben.

Collegare i profili con Sto-Sockelleistenverbinder (supporti di montaggio). Le lastre isolanti vengono posate dopo il montaggio dei profili. Posare i bordi delle lastre e dei profili in modo che siano sfalsati.

Nella realizzazione dell'armatura delle superfici portare la rete fino al bordo inferiore del profilo.

Note, avvertenze, indicazioni speciali, varie ed eventuali

La profondità del profilo deve essere scelta in base allo spessore di isolante. Per la creazione di angoli si consiglia l'utilizzo di Sto-Sockelleiste Universal angolare.

In caso di armature con strato sottile si consiglia inoltre l'utilizzo di Sto-Aufsteckprofil Perfekt.

In caso di armature con strato medio o spesso, per una esatta realizzazione del bordo inferiore è opportuno utilizzare Sto-Aufsteckprofil Novo.

Dati di fornitura

Imballaggio -

Scheda tecnica

Sto-Sockelleiste Universal

Stoccaggio

Condizioni di conservazione Conservare in piano e in luogo asciutto.

Perizie/omologazioni

Indicazioni speciali

Tutte le applicazioni non espressamente menzionate nella presente scheda tecnica sono ammesse solo dietro relativa consultazione della Sto Italia srl. Le schede di prodotto di cui sopra si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore, in vista di un uso professionale del prodotto; pertanto, si raccomanda di applicare lo stesso con la dovuta perizia ed esperienza, tenendo conto anche delle condizioni e delle circostanze del caso, in quanto gli agenti e le condizioni ambientali esterni al prodotto quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la struttura del sottofondo, l'assorbimento, l'età del materiale di confronto e le condizioni di luce, possono modificare la resa del prodotto applicato. Le suddette schede, quindi, non determinano, in alcun caso, la responsabilità di Sto Italia per eventuali vizi e/o danni di ogni e qualsiasi natura, cagionati al compratore, all'utilizzatore o a terzi, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto

Sto Italia srl

Via G. Di Vittorio 1/3

I-50053 Empoli (FI)

Tel.: +39 0571 94 701

Fax: +39 0571 94 67 18

info.it@stoeu.com

www.stoitalia.it