

## Scheda tecnica

# Sto-Startprofil PH-AL bianco

Profilo in alluminio per fissaggio delle lastre isolanti



### Caratteristica

**Applicazione**

- per esterni
- per posizionare la prima fila di lastre isolanti
- per realizzare una chiusura inferiore nei sistemi di isolamento per facciate senza zoccolatura (in combinazione con il profilo Sto-Stockelprofil PH)

**Proprietà**

- in alluminio
- estruso per la massima stabilità
- termolaccato
- adatto in combinazione con Sto-Sockelprofil PH-A per spessori da 160 - 220 mm

**Formato**

- Lunghezza: 250 cm
- Larghezza: 160 mm

### Supporto

**Requisiti** Il supporto deve essere piano e portante. Verificare la stabilità del supporto e l'eventuale presenza di cavità.

**Preparazioni** Tagliare le parti grezze sporgenti. Livellare grandi irregolarità p. es. con una malta apposita.

### Lavorazione

Consumo	Lavorazione	
	Lavorazione	Consumo ca.
		1,00 m/m

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

### Lavorazione

Allineare il profilo di partenza orizzontalmente e con l'altezza precedentemente definita. Fissare il profilo di partenza con Sto-Schlagdübeln S UEZ 8 (3 pezzi/m). Utilizzare entrambi i fori esterni per il fissaggio.

I difetti di planarità dell supporto possono essere compensati fino ad una certa

## Scheda tecnica

### Sto-Startprofil PH-AL bianco

misura mediante l'applicazione di distanziatori Sto-Unterlegscheiben

Dopo il montaggio dei profili di partenza applicare le lastre isolanti. Disporre i giunti del profilo e del pannello in modo sfalsato.

Durante l'armatura spingere Sto-Sockelprofil PH tra il profilo di partenza e le lastre isolanti. Osservare la scheda tecnica di Sto-Sockelprofil PH.

#### Fornire

**Tonalità** colore bianco (ca. RAL 9016)

#### Imballaggio

-

#### Stoccaggio

**Condizioni di stoccaggio** Stoccare all'asciutto ed in piano.

#### Marchatura

**Gruppo di prodotti** Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari

#### Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl  
Via G. Di Vittorio 1/3  
I - 50053 Empoli (FI)  
Telefono: 05 71-94 701  
Telefax: 05 71-94 67 18  
info.it@sto.com  
www.stoitalia.it