


Scheda tecnica

Sto-Stuckband

Nastro in schiuma di alta qualità con bordo adesivo



Caratteristica

Applicazione	• ideale per giunti, collegamenti a parete e soffitto per lavori di intonacatura e pareti a secco • interni • per connessioni perimetrali nel sistema StoSilent Direct • come nastro di disaccoppiamento con sistemi di isolamento per interni Sto per pareti
Proprietà	• impedisce la formazione di crepe • con bordo adesivo
Formato	• lunghezza: 30 m • larghezza: 30, 50, 70 mm • spessore: 3 mm

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Resistenza alla temperatura		-40 - 80 °C	
Peso specifico reale		29 Kg/m ³	
I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.			

Supporto

Requisiti	Il supporto deve essere asciutto, portante e privo di sostanze che compromettono l'adesione (p. es. grasso e sporco).
------------------	---

Lavorazione

Temperatura di lavorazione	Temperatura di lavorazione minima: +5 °C Temperatura di lavorazione massima: +30 °C
-----------------------------------	--

Scheda tecnica

Sto-Stuckband

Lavorazione

secondo le direttive di lavorazione del rispettivo sistema

Indicazioni, consigli, speciali, altro evitare l'irraggiamento solare diretto

Fornire

Tonalità Bianco

Imballaggio Rotolo

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto.

Marcatura

Gruppo di prodotti Attrezzature, accessori acustici

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it