

Scheda tecnica

Sto-Thermodübel Rondell

Rondella per montaggio incassato

**Caratteristica**

Applicazione	• per esterni • per la copertura dei tasselli Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 e Sto-Schraubdübel H 60
Proprietà	• per una superficie omogenea di materiale isolante • per evitare il delinearsi dei tasselli
Formato	• Ø 66 mm • Spessore: 15 mm
Aspetto	• disponibile in diverse tipologie di materiale isolante • EPS bianco • EPS grigio • Lana minerale • Resina fenolica • PIR

Supporto

Requisiti	Lastra isolante con tassello inserito correttamente in profondità.
------------------	--

Lavorazione

Consumo	Lavorazione	Consumo ca.	
		1,00	pz/pz
Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.			

Lavorazione

Montare Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 o Sto-Schraubdübel H60 incassat nel materiale isolante secondo la relativa scheda tecnica.
Scegliere la Sto-Thermodübel Rondell adatta al relativo materiale isolante.
Inserire la Sto-Thermodübel Rondell nella cavità in modo da ottenere una

Scheda tecnica

Sto-Thermodübel Rondell

superficie omogenea di materiale isolante.

Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione

Il rivestimento successivo deve avvenire al massimo dopo 6 settimane dall'installazione del tassello.

Fornire

Imballaggio

Scatola

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio

Stoccare all'asciutto e al riparo dal gelo. Proteggere dall'irraggiamento diretto del sole.

Marcatura

Gruppo di prodotti

Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it