

Scheda tecnica

Sto-Thermogleit-Element PH

Elemento di separazione termico tra profilo a T e staffa

**Caratteristica**

Applicazione	• Elemento di separazione termico tra profilo a T e staffa con sottostruttura certificata esente da ponti termici • sottostruttura certificata come componente della casa passiva oppure per ridurre i ponti termici tra staffe e profili a T
Proprietà	• Profilo a U in plastica • Nero • resistente ai raggi UV • Conduttività termica: 0,17 W/(m*K)
Formato	• Spessore del materiale: 1 mm • Larghezza: 50 mm • Altezza per staffa GP: 75 mm • Altezza per staffa FP/GP: 135 mm
Particolarità/indicazioni	• Il certificato casa passiva vale solo in unione con Sto-Wandhalter PH e Sto-Thermoblock-Element PH • Montaggio in base al calcolo statico con mezzi di ancoraggio ammessi

Lavorazione

Consumo	Tipo di applicazione	Consumo ca.
	in base al calcolo statico	
	Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.	

Lavorazione

Lo Sto-Thermogleit-Element PH viene fissato mediante rivetti o viti nella lama del profilo a T e quindi avvitato con la staffa già montata.

Indicazioni, consigli, speciali, Lo Sto-Thermogleit-Element PH può essere utilizzato per l'interruzione delle

Scheda tecnica

Sto-Thermogleit-Element PH

altro

superfici di contatto.

Lo Sto-Thermogleit-Element PH è un componente del sistema di sottostruttura certificato dal Passive House Institute di Darmstadt come "priva di ponti termici". Il sistema di sottostruttura certificato "priva di ponti termici" è costituito da Sto-Thermoblock-Element + Sto-Wandhalter PH + Sto-Thermogleit-Element PH.

Fornire

Imballaggio Scatola

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto. Non sovraccaricare il materiale

Perizia / omologazione

Passive house certificate -
StoP - 0247fa03

Sottostruttura per collegamento privo di ponti termici
Verifica dell'assenza di ponti termici

Marcatura

Sicurezza

Il presente prodotto è un manufatto. Non è necessaria la realizzazione di una scheda di sicurezza secondo l'ordinanza REACH (CE) n. 1907/2006, appendice II. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.sto.de alla voce Fachhandwerker / REACH.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo.

Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it