

Scheda tecnica

Sto-Tropfkantenprofil DP

Profilo angolare con rete in fibra di vetro integrata

**Caratteristica**

Applicazione

- per esterni
- per realizzare gocciolatoi nei sistemi di isolamento per facciate

Proprietà

- in PVC
- con rete in fibra di vetro integrata
- con perni di collegamento per un giunto allineato con precisione

Formato

- gocciolatoio: 3, 6, 10 mm
- Lunghezza: 240 cm

Supporto

Requisiti

Incollaggio dei pannelli isolanti sufficientemente induriti (desumere il tempo di essiccazione/presa della massa collante organica o della malta collante minerale dalla rispettiva scheda tecnica).
Superfici delle lastre isolanti pulite, asciutte, prive di sfarinamento e piane; bordi allineati.

Lavorazione

Consumo	Lavorazione	Consumo ca.	
	3 mm	1,00	m/m
	6 mm	1,00	m/m
Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.			

Lavorazione

Fissare il profilo sulle lastre isolanti preparate nella zona dell'architrave prima dell'armatura principale nella relativa malta di armatura di sistema.

Nella zona dei bordi applicare su tutta la superficie la malta di armatura per la larghezza della rete. Spatolare il profilo in PVC forato e le strisce di rete nella malta di armatura fresca.

Scheda tecnica

Sto-Tropfkantenprofil DP

Nella zona della giunzione unire tra loro i profili con l'ausilio del connettore.
Con la lavorazione dell'armatura portare la rete fino al bordo inferiore del profilo.

Indicazioni, consigli, speciali, altro

Con l'utilizzo nella zona dell'architrave il profilo deve essere più corto rispetto alla larghezza libera della mazzetta già intonacata, ovvero non deve sporgere dalla superficie della facciata.

Fornire

Tonalità bianco

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto ed in piano.

Marcatura

Gruppo di prodotti Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari

Sicurezza

Il presente prodotto è un manufatto. Non è necessaria la realizzazione di una scheda di sicurezza secondo l'ordinanza REACH (CE) n. 1907/2006, appendice II. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.sto.de alla voce Fachhandwerker / REACH.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it