

Scheda tecnica

Sto-Übergangsprofil Blech

Profilo di chiusura con rete in fibra di vetro
integrata

**Caratteristica**

Applicazione	• per esterni • per la realizzazione di un raccordo con scossalina (es. tetto piano, balconi) nei sistemi di isolamento per facciate
Proprietà	• in PVC, con rete in fibra di vetro integrata • con tasselli in PVC per il fissaggio opzionale nel materiale isolante
Formato	• Lunghezza: 250 cm

Supporto

Requisiti	Sistemi di isolamento per facciate: L'incollaggio delle lastre isolanti deve essere sufficientemente indurito. Per i tempi di essiccazione e di presa del collante organico o della malta di incollaggio minerale sono valide le indicazioni della scheda tecnica corrispondente. La lastra isolante deve essere pulita, asciutta, priva di sfalsamenti, piana e con bordi allineati a filo. Raccomandazione: Armare le lastre isolanti prima di realizzare il rivestimento in lamiera. Risanamento di superfici a intonaco: Il supporto deve essere stabile, asciutto e privo di sostanze che compromettono l'adesione (p. es. grasso, sporco). Verificare la stabilità del supporto e l'eventuale presenza di cavità.
Preparazioni	Risanamento di superfici a intonaco: Tagliare via le parti di intonaco sporgenti. Livellare grandi irregolarità ad es. con una malta apposita. In generale: Realizzare il rivestimento in lamiera e fissarlo in modo sufficiente al supporto. Se il rivestimento in lamiera viene fissato in un materiale isolante, utilizzare elementi di montaggio StoFix appositi.

Lavorazione

Temperatura di lavorazione	Temperatura minima dell'aria e del supporto: +5 °C
-----------------------------------	--

Scheda tecnica

Sto-Übergangsprofil Blech

Temperatura massima dell'aria e del supporto: +40 °C

Consumo	Lavorazione	Consumo ca.	
		1,00	m/m
Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.			

Lavorazione

Posizionare il profilo sulla lamiera messa a disposizione dal cliente in modo che vi sia un margine di movimento di alcuni millimetri sopra il bordo superiore della lamiera. Disporre le giunzioni tra gli elementi di lamiera e le giunzioni tra i profili in modo sfalsato. Allineare il profilo con precisione. Fissare il profilo nel materiale isolante con i tasselli in plastica in dotazione.

Piegare in avanti la striscia di rete integrata. Applicare l'intonaco di fondo nella larghezza del profilo e della striscia di rete integrata. Inserire il profilo e la striscia di rete nell'intonaco di fondo fresco.

Lasciar essiccare l'intonaco di fondo. Armare l'intera superficie e avvicinare Sto-Glasfasergewebe fino al bordo di scarico del profilo.

Indicazioni, consigli, speciali, altro

Con ogni profilo vengono forniti 6 tasselli in plastica. In questo modo è possibile applicare i tasselli ad una distanza di ca. 50 cm.

Fornire

Tonalità Bianco

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto ed in piano.

Marcatura

Gruppo di prodotti Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica

Scheda tecnica

Sto-Übergangsprofil Blech

possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it