

Scheda tecnica

Sto-Ultra Cleaner

Detergente universale potente e alcolico a base di terpene arancione



Caratteristica

Applicazione

- esterni ed interni
- per rimuovere i residui di sostanze collanti, isolanti, nastri, pellicole, etichette ed adesivi essiccati senza indurimento chimico
- per rimuovere lo sporco oleoso, i resti di catrame e l'abrasione della gomma
- per la pulizia delicata dello sporco ostinato
- applicabile su molte superfici come ad es. metalli rivestiti, non rivestiti e laccati, leghe di alluminio e acciaio inox, vetro, ceramica e PVC: ABS, PC, PE, PMMA, PP e PVC
- non applicare sul polistirene

Proprietà

- assicura ampia copertura
- distacca i residui delle sostanze collanti
- elimina la schiuma PU fresca
- elimina i residui di materiale isolante
- pulisce delicatamente le superfici in PVC
- non corrosivo per i metalli
- non causa corrosione dei supporti
- corrisponde alla norma sugli agenti pulenti e detergenti

Particolarità/indicazioni

- verificare l'idoneità del supporto prima di applicare

Supporto

Requisiti

Il supporto deve essere asciutto. Supporti umidi possono portare a reazioni chimiche e quindi alla saponificazione. Tutte le superfici pulite devono essere asciutte prima che vengano ulteriormente trattate.

Preparazioni

Pulizia di superfici in alluminio, zinco, rame, lamiere anodizzate e verniciato a polvere e superfici in plastica in ABS, PC, PE, PMMA, PP e PVC:

Spruzzare, lasciare agire per 3 - 5 minuti, pulire con un vello o un panno e strofinare. Pulire l'intera superficie, altrimenti si può verificare uno scolorimento. Attenzione: per la pulizia di superfici in plastica vecchie, ingrigite e grezze effettuare un prova su una piccola porzione di superficie.

Scheda tecnica

Sto-Ultra Cleaner

Pulizia di calcestruzzo, muratura a vista in mattoni, piastrelle e ceramica:

Rimuovere immediatamente la sporcizia con nuova schiuma PU. Trattare i residui nei pori e nei giunti con un ulteriore spruzzo o con l'ausilio di un pennello.

Rimozione degli adesivi e relativi residui:

Spruzzare, lasciare agire 10 minuti e rimuovere con un panno.

In presenza di sporco ostinato ripetere la procedura.

I suggerimenti di applicazione elencati non esonerano l'utente dalla propria responsabilità di testare e valutare il supporto.

Lavorazione

Consumo

Tipo di applicazione

Consumo ca.

in base all'utilizzo

I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Lavorazione

spruzzare e pulire

Le superfici che aderiscono tra loro devono essere pulite per evitare lo scolorimento.

Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione

Asciuga in modo puramente fisico. Il tempo di essiccazione dipende dal supporto, dall'umidità dell'aria relativa, dalla temperatura ambiente e dai rapporti di ventilazione.

Proseguire con le lavorazioni delle superfici dopo la completa essiccazione.

Pulizia delle attrezzature

Lavare subito dopo l'uso il panno utilizzato per la pulizia con acqua e tensioattivi.

Indicazioni, consigli, speciali, altro

non applicare sul polistirene

Lasciare asciugare i tessuti usati all'aperto e poi smaltire.

Fornire

Imballaggio

Barattolo

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio

Stoccare all'asciutto e al riparo dal gelo. Proteggere dall'irraggiamento diretto del

Scheda tecnica

Sto-Ultra Cleaner

sole.

Durata di stoccaggio	Se sigillato, può essere conservato per un tempo illimitato.
-----------------------------	--

Marcatura

Gruppo di prodotti	Detergenti
---------------------------	------------

Sicurezza	Rispettare la scheda di sicurezza!
------------------	------------------------------------

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it