

StoFix Spirale

Tasselli in plastica

Caratteristiche		
Funzione	Montaggio semplice e veloce	
	Possibilità di montaggio successivo attraverso lo strato di intonaco.	
Campo di applicazione		
Dati tecnici Istruzioni di lavorazione	Adatto per isolanti in schiuma (EPS/PU).	
	Carico consigliato : 50N (con PS15 SE), ev. Esecuzione di prove di trazione	
	Adatto solo per componenti leggeri (es. numeri civici, targhe o piccole lampade)	
Consumo		
	Articolo	Consumo ca.
	ID 60	1,0 St./St.
Lavorazione	1.) Applicare una rondella isolante (due per strutture con intonaco spesso) su StoFix Spirale.	
	2.) Utilizzando un inserto a vite (TORX T40) avvitare StoFix Spirale nel punto desiderato nel materiale isolante attraverso lo strato di armatura e finitura al pari della superficie.	
	3.) Fissare i componenti con una vite per legno (lunghezza vite: Spessore componente + 35 mm) con diametro 4-5 mm nel tassello.	
	4.) Per evitare la penetrazione di umidità nel materiale isolante il bordo della vite può essere isolato anche con Sto-Fugenkitt WF.	
Indicazioni speciali		
Nr. revisione	StoFix Spirale/DE/DE/007	
Validità a partire dal	20.10.2006	
	Tutte le applicazioni non espressamente menzionate nella presente scheda tecnica sono ammesse solo dietro relativa consultazione della Sto Italia Srl.	
	Le informazioni e/o dati si riferiscono all'accertamento dei normali ambiti di utilizzo e/o degli usi previsti.	
Sto Italia srl Via G. Di Vittorio 1/3 I-50053 Empoli (FI) Tel.: +39 0571 94 701 Fax: +39 0571 94 67 18 info.it@stoeu.com www.stoitalia.it	Le schede di prodotto di cui sopra si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore, in vista di un uso professionale del prodotto; pertanto, si raccomanda di applicare lo stesso con la dovuta perizia ed esperienza, tenendo conto anche delle condizioni e delle circostanze del caso, in quanto gli agenti e le condizioni ambientali esterni al prodotto quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la struttura del sottofondo, l'assorbimento, l'età del materiale di confronto e le condizioni di luce, possono modificare la resa del prodotto applicato. Le suddette schede, quindi, non determinano, in alcun caso, la responsabilità di STO Italia per eventuali vizi e/o danni di ogni e qualsiasi natura, cagionati al compratore, all'utilizzatore o a terzi, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto.	