

Scheda tecnica

StoLastic Gewebe RF

Rete di armatura per risanamento crepe

**Caratteristica**

Applicazione • per il risanamento e la chiusura di crepe come parte del sistema Sto di risanamento crepe con pittura

Proprietà • completa e supporta con particolare efficacia StoPoro Fill

Formato • larghezza: 100 cm

Supporto

Preparazioni Rimuovere residui di pittura o di intonaco. In caso di supporti assorbenti applicare di conseguenza una mano di fondo.

Dopo l'essiccazione della mano di ancoraggio chiudere le crepe ad es. con Sto-Rissfüller.

Lavorazione

Consumo	Tipo di applicazione	Consumo ca.	
	con sovrapposizione di 10 cm	1,10	m/m ²
Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo indicati servono solo per l'orientamento. I valori di consumo precisi devono essere desunti eventualmente dall'oggetto.			

Lavorazione deve essere inserito in sovrapposizione nella parte superiore della malta di armatura

Dopo l'essiccazione della larghezza delle strisce incorporare il composto e il prodotto con il filo rosso. Tutte le altre strisce devono sovrapporsi di ca. 5 cm nella zona di giunzione. I punti di sovrapposizione non devono essere visibili.

Dopo l'essiccazione possono essere applicati il rivestimento intermedio e di finitura con prodotti adatti.

Fornire

Imballaggio Rotolo

Scheda tecnica

StoLastic Gewebe RF

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto.

Perizia / omologazione

P 467

StoLastic sistema di risanamento crepe
Verifica della flessibilità, riempimento crepe e diffusione del
vapore

Marcatura

Gruppo di prodotti Rete d'armatura

Sicurezza

Si prega di rispettare la scheda di sicurezza.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo.

Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it