

Scheda tecnica

StoProfile Drip G

Profilo di chiusura con gocciolatoio



Caratteristica

Applicazione

- per esterni
- profilo di chiusura con gocciolatoio
- profilo di chiusura della parte superiore della lastra portaintonaco della facciata StoVentec in corrispondenza della cimasa e del davanzale

Proprietà

- in plastica, PVC
- con lato forato e rete in fibra di vetro integrata

Formato

- Lunghezza: 250 cm

Supporto

Requisiti Superfici delle lastre portanti pulite, asciutte, non sfalsate e piane; bordi allineati.

Lavorazione

Lavorazione

Installare il profilo sul bordo superiore della lastra portaintonaco. Prima di installare la lastra portaintonaco successiva, il profilo può già essere installato sulla lastra presente facendolo sporgere da un lato. Quando la lastra portaintonaco successiva viene installata, su questa viene inserito il profilo che è già stato avvitato sulla lastra precedente. Sovrapporre la rete nei giunti del profilo. Montare il profilo in modo sfalsato rispetto ai giunti.

Tra le singole aste di profilo creare un giunto di ca. 1 mm.

Piegare verso l'alto la rete ed applicare la malta di armatura su tutta la sua larghezza. Successivamente ribaltare nuovamente verso il basso la rete e coprirla completamente. Spatolare il lato forato e la rete in fibra di vetro nella malta di armatura fresca.

Indicazioni, consigli, speciali, altro

La parte in rete del profilo non deve essere esposta a forti venti o temporali.

Realizzare lo strato di rasatura armata della facciata dopo il montaggio del profilo. Se non è possibile realizzare la rasatura armata nell'immediato: fissare la rete del profilo con chiodi in plastica fino alla realizzazione della lavorazione.

Scheda tecnica

StoProfile Drip G

Fornire

Imballaggio Scatola

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Non sovraccaricare il materiale.

Marcatura

Gruppo di prodotti VHF-Accessori

Sicurezza

Il prodotto è un manufatto. Non è necessaria la realizzazione di una scheda di sicurezza secondo l'ordinanza REACH n. 1907/2006, appendice II. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.sto.de alla voce Service & Tools / REACH-Verordnung.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
info.it@sto.com
www.stoitalia.it