


Scheda tecnica

StoProfile Edge GL

Profilo per la protezione dei bordi delle lastre portaintonaco



Caratteristica

Applicazione

- per esterni
- per la chiusura dei bordi laterali della lastra portaintonaco
- per la chiusura dei bordi inferiori della lastra portaintonaco

Proprietà

- in plastica, PVC
- con lato
- con rete in fibra di vetro integrata

Formato

- Lunghezza: 250 cm

Particolarità/indicazioni

- eliminare StoProfile Edge GL danneggiati prima dell'installazione

Supporto

Requisiti

Superficie della lastra portaintonaco: pulita, asciutta, non sfalzata, planare
Bordi della lastra portaintonaco: allineati

Lavorazione

Consumo	Consumo ca.	
	1,00	m/m

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Lavorazione

1. Applicare StoColl Fix sulla porzione adesiva non forata dell'aletta verticale del profilo.
2. Applicare il profilo con StoColl Fix dalla parte anteriore sul bordo della lastra portaintonaco.
3. Sovrapporre la rete del profilo in corrispondenza dei giunti del profilo.
4. Tra le singole aste del profilo realizzare un giunto di circa 1 mm.
5. Applicare la malta di armatura sotto la rete del profilo sulla lastra portaintonaco.
6. Allettare la rete del profilo nella malta di armatura e sovrapporre i giunti del profilo.
7. Allettare la rete superficiale nella malta di armatura e farla sporgere oltre il bordo

Scheda tecnica

StoProfile Edge GL

inferiore del profilo.
8. Tagliare la rete superficiale in eccesso con un taglierino sul bordo inferiore del profilo.

Note:

- I profili devono essere allineati a filo l'uno con l'altro.
- Disporre i giunti della lastra portaintonaco e dei profili in modo sfalsato gli uni rispetto agli altri.

Indicazioni, consigli, speciali, altro	<p>La parte in rete del profilo non deve essere esposta a forti venti o temporali.</p> <p>Realizzare lo strato di rasatura armata della facciata dopo il montaggio del profilo. Se non è possibile realizzare la rasatura armata nell'immediato: fissare la rete del profilo con chiodi in plastica fino alla realizzazione della lavorazione.</p>
---	--

Fornire	
Tonalità	bianco

Stoccaggio	
Condizioni di stoccaggio	Stoccare all'asciutto ed in piano. Non sovraccaricare il materiale.

Marcatura	
Gruppo di prodotti	VHF-Accessori

Sicurezza	<p>Il prodotto è un manufatto. Non è necessaria la realizzazione di una scheda di sicurezza secondo l'ordinanza REACH n. 1907/2006, appendice II.</p> <p>Ulteriori informazioni sono disponibili su www.sto.de alla voce Service & Tools / REACH-Verordnung.</p>
------------------	--

Indicazioni particolari	<p>Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.</p> <p>Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.</p>
--------------------------------	--

Scheda tecnica

StoProfile Edge GL

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
info.it@sto.com
www.stoitalia.it